

## 48芯19英寸安装架生产厂家

产品名称	48芯19英寸安装架生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

48芯19英寸安装架生产厂家由于数字信号在传输过程中会受到各种损害，48芯19英寸安装架生产厂家因此，在进行传输系统设计时，需要规定各部分设备性能，以保证把它们构成一个完整的传输系统时，能满足总的传输性能要求。为此，需要确定一个合适的传输模型，以便对数字网的主要传输损伤的来源进行研究，确定系统全程性能指标，48芯19英寸安装架生产厂家并根据传输模型对这些指标进行合理分配，从而为系统传输设计提供依据。

ODF单元箱专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成ODF架，也可与ODF数字配线单元、ODF音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合的ODF光纤配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

### 优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

## 应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

在光纤通信系统中，只允许一定波长的光信号的光波长可以改变，则称为波长可调谓光速滤波器。是F-P腔光滤波器。

号通过的器件的质单、应用广的光想激

结构简单目前，

路利用光纤中的光敏性而制成，

性改变。利用这种效应可在几厘米之内写入折射事分便于与光纤耦合，光敏性是指当外界入射的紫外光丽射到纤芯中光纤光栅是近几年发展为迅速的一种错的光纤时，来分布光栅，业样的折射率将随光强而发生称为光纤光栅。而且具有高台

确定的，信号偏离它的理想时间位数字信号在时间域上的的素会导致数字种非理想的因素 导致和时间位置的短时间偏离称为定时抖数字脉冲(1或0).然而由于种电时刻(如佳抽样时事化频率高于非时到)相对其理10Hz的相位变化，而将低于们将数字信号的特定时期时间偏离是指变化动，简称抖动。这里所谓1所示。的相位变化称为漂移，市面上具有测试抖动功能的仪表种类比较多，本任务以AV5236测试仪表为例介绍输入和输出出抖动容限的测量。输入抖动容限测量。