

珍珠岩多少钱一斤 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩

产品名称	珍珠岩多少钱一斤 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

膨胀珍珠岩由于原料来源广泛

岩棉的生产对人体有害，工人还会不愿施工的情况出现，而且岩棉建厂的周期长，从建厂到可生产大约需要2年的时间。现在国内市场岩棉的供应量也达不到使用的要求。

膨胀珍珠岩的重量大，吸水率高。

微纳隔热板的保温性能是传统保温材料的3-5倍，常用于高温环境下，但价格较贵。

未来的趋势可以放宽到B1级防火材料，无机保温材料的发展前景还是很大。

膨胀珍珠岩由于原料来源广泛，生产设施简单，对人体无害，相信在以后可以作为主要的材料使用。

有机保温材料具有重量轻、可加工性好、致密性高、保温隔热效果好，但缺点是：不耐老化、变形系数大、稳定性差、安全性差、生态环保性很差、施工难度大、工程成本较高，其资源有限，且难以循环再利用。

传统的无机保温板具有的优异保温效果，在中国目前的墙体保温材料市场中广泛使用，但是不具备安全的防火性能，尤其是燃烧时产生毒气，合肥膨胀珍珠岩，其实此类材料的使用在发达国家早已经被限制在很小的应用领域。

珍珠岩保温板在施工时要注意的三大步骤

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火、防潮、不易变形、不腐烂发霉和无毒无味憎水性能好，施工安全简单易行，厦门珍珠岩，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，具有良好的环保性。

珍珠岩保温板在施工时做到以下几点：

1、清理墙面

清除被保温外墙外的表面的灰尘，铲除凸出物，凹处的地方用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。

2、调制珍珠岩粘结剂

将粉料g与涂料h按珍珠岩2：1的重量比在现场配制粘结剂(气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，容重比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂要在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不能再用。珍珠岩粘结剂的用量，视墙面平整度不同略有差别。

3、粘贴坚硬珍珠岩保温板

把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正中央再抹一点，珍珠岩多少钱一斤，其直径为70 mm，厚度为8 mm的粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2 mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，珍珠岩，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。

防水珍珠岩保温板的主要特点是：珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良，并且防火、保温、防潮、不易变形、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上，施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，具有良好的环保性。

防水珍珠岩保温板的配置方法为：珍珠岩粉50%左右、水5—7%、促硬剂4—6%，水玻璃36—42%、防水剂1.5—2.5%、胶粘剂1.5—2%。此方法具有容重轻、导热系数小、防水性强的特点，外形方整可裁切，质量稳定、价格低廉，是工业与民用建筑屋面和墙体保温隔热的理想材料。

珍珠岩多少钱一斤-信阳市平桥区华申矿物制品厂-珍珠岩由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂(www.xyhuashen.com/)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！