

ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠

产品名称	ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:MZS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠作为优选，配气阀上设有配气阀旋钮。ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠本实用新型的积极效果：本实用新型输氧系统、储气囊及呼吸面罩,连接有自动肺的呼吸面罩可以帮助处于假死状态的伤者进行模拟呼吸，同时自动肺可以通过设置来调节器呼吸速度，设置在挂耳上的挂绳可以用于呼吸面罩的固定，放置其掉落。

便携式自动苏生器产品介绍

配气阀上有第一出气口和第二出气口,引射器的出气口及配气阀的第二出气口通过导气管与储气囊相连，储气囊与呼吸阀相连自动苏生器适用环境：以氧气压力为动力，自动对失去知觉人员进行正负压人工呼吸的急救装置。适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制伤员，仪器具备体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、携带方便、特别适用于煤矿、化工及其他部门在救护现场使用。也适用于医务人员外出急救和护送伤员途中使用。（原型号AZS - 30）

自动苏生器设有单独给氧和抽取负压的吸引装置，可供呼吸还未伤病员吸氧和清除伤病员呼吸道内的分泌物或异物之用,下箱体内通过横隔板分为气瓶室和导气室，氧气瓶设置在气瓶室内，氧气瓶上设有旋转开关，其出气口通过减压器与设在导气室内的配气阀的第一进气口相连，配气阀与减压器之间设有压力表

便携式自动苏生器技术参数

型号：MZS-30

换气量调整范围：12 - 25 L/min

充气正压力：1.96 - 2.45Kpa

抽气负压力：-1.47 - -1.96Kpa

自动肺最小换气量：15 L/min

自主呼吸供气量：15 L/min

吸痰引射压力值：60Kpa

外形尺寸：430 × 270 × 160 mm

ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠面罩与自动肺或自主呼吸阀连接用作人工呼吸、送氧与被施救者直接接触的部件,自动苏生器能把含有氧气的新鲜空气自动地输入到伤员的肺内,然后将伤员肺内的有毒有害气体抽出,并连续工作。ZS45煤矿用自动苏生器质量可靠图中：下箱体,上箱体,合页,氧气瓶,配气阀,旋拧开关,减压器,压力表,引射器,吸痰盒,自动肺,开口器,提手,异物钳,连接管,底座,开口臂,螺杆,拧片,呼吸面罩,挂耳,挂绳,第一出气口,第二出气口,独立出气口,进气口,出气口,接口,夹持杆,手柄指环。