

12芯ODF箱

产品名称	12芯ODF箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

ODF单元箱19英寸安装产品概述：

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储

光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块

固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光

纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

ODF单元箱、ODF箱、ODF架、ODF一体化机箱、ODF熔配单元箱配线容量（max）12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯概述：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统主要特性：具有光缆固定和保护功能；具有光缆终接功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm技术参数：工作环境温度-40~60 环境湿度 95%（40）大气压力70kPa~106 kPa光缆进入数量1x2根（下进缆）皮纤进入数量8x2根（下进缆）箱门开启角度180°接地排耐电压水平 3000V（DC）/10mA/1min绝缘电阻 2x10²⁰M 500V产品特点：* 本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；* 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)产品应用：* 本产品运用于FTTH光网络中的客户端配线设备，光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，为光网络传输过程中的必需设备；

产品名称	产品型号	外形尺寸H*W*D（mm）	备注	包装
12芯ODF单元箱	TW-ODF-12型	44x465x270	配一体化盘1个	纸箱
24芯ODF单元箱	TW-ODF-24型	88x465x270	配一体化盘2个	
48芯ODF单元箱	TW-ODF-48型	132x465x270	配一体化盘4个	
72芯ODF单元箱	XH-ODF-72型	222x465x270	配一体化盘6个	