

576芯三网合一光缆交接箱

产品名称	576芯三网合一光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

576芯三网合一光缆交接箱ODF架用于传输线路单元与光缆外线之间的跳接、576芯三网合一光缆交接箱光纤转接。ODF架由设备纤、法兰盘和线路纤构成。当信号从光缆线路送入SDH机房时，首先通过ODF，信号流程为线路纤—法兰盘设备纤:相反地，当SDH机房往光缆送信号时，流程为设备纤—法兰盘—线路纤。576芯三网合一光缆交接箱光纤通过ODF架上面的法兰盘对接，如对接不良，会引起无光、线路误码、帧失步、告警指示(AIS)、对告等告警

576???????? FTTH????????????A?
????????576????????????????PVC????????????MS864-4????????????
B????????????576????? 1. ?????576???????? FTTH????????????????????????????
????????????????576???????????????????????????????? 2. ?????????????576????????
FTTH????????????????????576?? C?
????????????????

?????

1???SMC??

2????????????????????????????

3????????????????????????????

4????????????????????????????

????????????????????????????

????????????????????????????40MM?

????????????????????????????

???????

??????850nm\1310nm\1550nm;

??????GB/T11819?GB/T7424??

?????????GB12507??????????

1????????850nm\1310nm\1550nm

2?????????GB/T11819?GB/T7424??

3?????????????GB12507??????????

????????????????????????????432????????????????????????432????????????????????????SMC????????????????????
??

使挂式ODF可直接固定于墙体上，规模的光纤网络。机架式配线都较小的场所。(2)机架式ODF可直接安装在杨 机柜T建合器被直接固定柜中，适用于软大研定在机箱上:另种采用核架又分为两种，种是固定配置的配线架，光纤根合的模块，便于网络的调整和扩展，侧。在ODF架上都标有相应的标签，块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对和规格选择则架的内侧，而尾行层接在OF架的外其中标有光缆的名称以及该位置所对应的光系统名