

活性白土堆积密度测定装置

产品名称	活性白土堆积密度测定装置
公司名称	宁波海曙联欣电子科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:瑞柯仪器 型号:FT-103A
公司地址	中国 浙江 宁波市海曙区 宁波海曙区灵桥路699号3-2
联系电话	086 0574 27868496

产品详情

品牌	瑞柯仪器	型号	FT-103A
产品适用范围	依据国家标准GB/T 25571-2010食品国家安全标准，食品添加剂 活性白土的规定设计、生产。本装置适用于食品添加剂 活性白土堆积密度的测定		

浙江生产堆积密度测定仪/粉体堆积密度测定仪/粉尘堆积密度测定仪/粉末堆积密度测定仪/宁波销售堆积密度测定仪/堆积密度测定仪/活性白土堆积密度测定仪/普通磨料堆积密度测定仪/颗粒堆积密度测定仪/gb 25571堆积密度测定仪/gb/t 16913堆积密度测定仪

ft-103堆积密度测定仪

ft-103堆积密度测定仪是依据国家标准gb/t 16913.3-1997的规定设计、生产。本装置适用于粉尘堆积密度的测定。

ft-103堆积密度测定仪试样的采集请参考gb/t 16913.1-1997粉尘物理实验方法第1部分：试样粉尘的采集中的相关规定。

ft-103堆积密度测定仪原理：粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量杯；测定松装状态下量杯内单位体积粉尘的质量，即粉尘堆积密度。

ft-103堆积密度测定仪仪器结构：漏斗(流出口直径12.7mm)

漏斗不锈钢材料制成，其中漏斗锥度为 $60^{\circ} \pm 0.5$

ft-103a活性白土堆积密度测定装置

gb 25571堆积密度测定仪

ft-103a活性白土堆积密度测定装置是依据国家标准gb/t 25571-2010食品国家安全标准，食品添加剂活性白土的规定设计、生产。本装置适用于食品添加剂活性白土堆积密度的测定。

ft-103a活性白土堆积密度测定装置原理：粉尘从漏斗口在一定高度自由落下充满量杯；测定松装状态下量杯内单位体积的质量，即堆积密度。

ft-103a活性白土堆积密度测定装置仪器结构：2.1：漏斗流出口直径30mm；漏斗高度为：135mm，漏斗采用不锈钢材料制成，2.2：量筒直径为：80mm，容积：500ml