

## p8户外显示屏价格 龙华新区p8户外显示屏 三彩户外显示屏

产品名称	p8户外显示屏价格 龙华新区p8户外显示屏 三彩户外显示屏
公司名称	深圳市三彩显示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园8栋二层（注册地址）
联系电话	15019479118

## 产品详情

### 户外使用的LED显示屏有什么要求？

户外LED显示屏因为使用环境恶劣，因此对产品质量会有更高的要求，要考虑的因素很更多一些。

(1)从使用角度看，全彩色屏是今后的主流。因其亮度高、色彩全、可全天候工作，但价格偏高。

(2)从应用的角度看，满足用户需求的产品就有存在的理由。双基色显示屏在显示文字、色彩要求不高，没有蓝色的场合，以其价格低廉、成熟稳定占领着很大市场。

(3)室外屏的朝向、距离对价格起着决定性的作用。距离越远，像素越大、亮度越高。朝向东北的要比朝向西南的显示屏便宜得多。

(4)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏。屏体要有良好的排水措施，p8户外显示屏价格，一旦发生积水能顺利排放。

(5)在LED显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3 $\Omega$ ，使雷电引起的大电流及时泄放。

(6)安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10 $^{\circ}\text{C}$  ~ 40 $^{\circ}\text{C}$  之间。也可在屏体背后上方安装轴流风机，排出热量。

(7)选用工作温度在-40 ~ 80 之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低显示屏不能启动。

让我们看看户外显示屏有哪些特点呢

让我们看看户外显示屏有哪些特点呢

高灰度，较高的灰度才能让显示屏的色彩均匀，图像更细腻，配合高分辨率，才能使显示屏展现高画质的画面;

高对比度，是高质量屏的必要条件之一，否则led电子显示屏的高灰度等级要表现不出来;

白平衡，还原真实的画面色彩是白平衡的作用，直接影响广告效果;

大视角，户外显示屏所覆盖的观看角度，龙华新区p8户外显示屏，广告主都希望能够清晰地、准确地观看到原始画面，追求大视角是必然要求;

均匀性，它也是一块好屏的必要条件，取决于发光管的质量、显示屏的设计水平、生产工艺水平、校正水平、安装水平等多个环节。

凭着高到达率和低成本两大优势，户外媒体已成为近年来增长为迅速的广告媒体。特别是一线城市，户外LED显示屏俨然成为了广告商的新宠儿，在城市的商业中心，全彩p8户外显示屏参数，户外LED显示屏林立。

虽然随着一线城市市场的逐渐饱和，更多的LED显示屏进驻二三线城市，再次掀起了户外LED的热潮。因此厂商们要想博得广告商的青睐一定要提供高质量、能满足广告商需求的LED显示屏

一、根据面积：

播放面积小于20平米，建议使用P2.5-P5之间的高清刷新户外屏。面积20到30平米之间，建议采用P5-P10之间的LED全彩显示屏，面积在30-100平米之间，观看距离在10米之外，建议采用P10-P16之间的LED大屏。

二、根据距离：

我们都清楚P几是代表像素点间距，而P后面的数值主要是指显示屏模组像素点之间的距离，在LED行业我们通常称为点间距。而这个点间距的数值越小，其单位像素点就越高，显示屏的显示画面也就越清晰，也会越适合近距离的观看。所以，对于LED户外显示屏，距离相对来说比较近的话，德豪锐拓建议采用P2.5到P12之间，远一点的话就采用或P15，再远些就采用P16-P25之间的显示屏。

p8户外显示屏价格-龙华新区p8户外显示屏-三彩户外显示屏由深圳市三彩显示有限公司提供。深圳市三彩显示有限公司（[www.sol-colour.com](http://www.sol-colour.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.enbon.cn](http://www.enbon.cn)）还是从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。