

污水厂全自动二氧化氯发生器厂家 济南德林达厂家直销

产品名称	污水厂全自动二氧化氯发生器厂家 济南德林达厂家直销
公司名称	济南德林达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市解放路62号铁院大厦222室
联系电话	13395316615

产品详情

设备安装条件

- 1.设备应安装在室内，工作环境温度要15 以上。
- 2.二氧化氯具有强腐蚀性，因此，在设备安装时应避免与其它设备置于同一房间。
- 3.设备间应铺设水泥地面，并有冲洗水源和排水下水道。
- 4.应在消毒间内安状换气扇，保持通风良好。
- 5.设备间应有压力水源，压力为0.2 ~ 0.4MPa。
- 6.设备间应有必要的照明设施及220V，5*-10A单相三孔电源手插座一个

农村饮用水工程常用二氧化氯发生器类型及控制方式

一、如果供水系统设有消毒水池，水经前期沉淀过滤后再在消毒池内消毒后，污水厂全自动二氧化氯发生器厂家，用清水泵再供到终端用户，吉林污水厂全自动二氧化氯发生器，此时投加消毒池入水口3—4米内，即可选用以上设备，发生器为全自动控制，可与主供水泵电源并联，主系统与并联发生器自动工作，主系统停机发生器也自动停机。

二、工作原理同上，但无法实现并联自动开机和关机。只能由人工控制设备的开关。

三、如果主供水系统是把地下井水或处理后水用泵直接送往用户，消毒剂直接投加到管道中，管道中一直带压力，此时的投加只能选用HZ高压直供系列发生器该设备能产生0.7Mpa的压力，污水厂全自动二氧化氯发生器哪家好，将消毒液直接压入主供水管道，其它所有类型的设备都是喷射器负压吸药，不具备

此功能。

二氧化氯发生器的定义：氧化氯发生器是指以氯酸钠和HCL为原料经化学反应生成二氧化氯和CL₂混合溶液的发生装置。能依据市场和应用的需求，不断开发出更先进、适用的设备，工艺技术不断得到提升。

二氧化氯发生器厂家性能特点：

- 1、真空搅拌技术：永兴牌二氧化氯发生器设备内部配备有磁力搅拌器，是目前国内一家采用先进的真空搅拌技术来生产二氧化氯消毒液的专用设备。设备安全稳定，反应速率快，二氧化氯收率高，运行费用低。
- 2、全封闭设计无泄漏：由于永兴牌二氧化氯发生器采用了全封闭的设计，当设备停止运行的时候，污水厂全自动二氧化氯发生器价格，设备内部的二氧化氯就不会从设备内部溢出，不会造成泄漏污染。
- 3、动力水消耗量低：射流泵仅抽吸二氧化氯发生器主机产生的二氧化氯和CL₂，相较需要抽吸二氧化氯、CL₂和大量空气的负压曝气工艺来讲，动力水的消耗量低。
- 4、加热能耗小：仅加热反应液，相较需要同时加热进入反应釜内大量空气的负压曝气工艺来讲，加热功耗小。
- 5、自动化程度高：具有自动控温、余氯显示、流量反馈、液位保护、欠压报警等自动控制功能。可对接多种通讯协议，可实现远程控制。
- 6、专业化的设计团队：可根据用户的各种要求来设计最适合用户需要的系统集成。

污水厂全自动二氧化氯发生器厂家-济南德林达厂家直销由济南德林达科技有限公司提供。济南德林达科技有限公司（www.jndld.com）是山东 济南,生活饮用水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南德林达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南德林达更加美好的未来。