

高温双面胶带 利兴胶带厂家直销 油性高温双面胶带

产品名称	高温双面胶带 利兴胶带厂家直销 油性高温双面胶带
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

产品详情

简述东莞双面胶带里有气泡是什么情况

刚出厂的封箱胶带大多数都是有气泡的，那是在双面胶带在生产过程中或者转加工之分条裁切时，胶层与胶层间常会包入空气，会造成气泡出现。

当封箱胶带出现气泡时，一般放置一段时间后，气泡就会自动消失不见，耐高温胶带报价，放置时间越长，双面胶带的透明度会越高，因为置放一段时间后，空气逸出了胶带表面就会呈平整状，气泡消失。

所以很多时候，在市场或超市的买的封箱胶带气泡比较少的原因就是因为：长度在100码以下的胶带，放置的时间较长所以气泡都慢慢的自动消失了，高温双面胶带，而越大的胶带放置时间要越长才会完全变透明看不到气泡。

可见双面胶带中的气泡不会影响胶带的品质，如拉力粘性等都跟气泡无关，气泡影响的只是胶带的美观，气泡胶带可以放心使用。

耐高温胶带价格 耐高温胶带报价 双面油胶带

高温双面胶带为什么可能耐高温？

1、耐热性高：两根包绕两层0.075mm厚涂有F46塑料的聚酰胶带，其间氟塑料层厚度为0.025mm的电磁线扭绞在一起，在264 的温度下，绿色高温胶带厂家，能够达到20000小时的寿数，即可耐热温度达264

。因为这个温度接近氟塑料层的熔点，固只用在240 。

2、防潮性高：因为绝缘层均匀，粘合为一个整体没有，因此在超市条件下也不会短路，油性高温双面胶带，在水中浸泡24h后还具有很高的绝缘性能。

3、介电强度高：用0.075mm厚度有F46塑料的聚酰胶带，其间氟塑料层厚度为0.025mm，52%叠包一层的电磁线，其击穿电压达6Kv以上，不光提高了匝间耐压水平，一起也提高了耐压水平。

4、耐溶剂和耐化学性高：这是由聚酰胶带和氟塑料的赋性决议的，并且因为绝缘层的密封性能好，铜导体也不会与外界物质触摸。不会呈现一般常见的浸渍工艺时溶剂对漆包线的绝缘层的破坏。

5、成型性好：延伸性能很好的聚酰胶带，能使绝缘导线眼去成各种形状而不会使绝缘层开裂破坏；在弯曲，特别是电枢线圈导体弯鼻，也不会呈现绝缘层开裂现象。

耐高温胶带主要用于：

1.电线电缆行业的绝缘包层;

2.电氧工业绝缘衬里;

3.储罐滚轮的表面覆层和导轨的摩擦衬层可直接附着在各种大平面和规则曲面(如滚筒)上。操作方便，可避免专用设备、特殊技术和运输的限制，运输到专业喷涂厂进行四氟材料的喷涂。

4.用于纺织、食品、制药、木材加工等部门作绝缘高温材料;

5.彩色印刷包装机、塑料编织拉丝机、各种输送带及服装的各种包装机、热压封箱行业、封箱机热压封端面等的微波干燥。