

1912五金镀膜生产设备-装饰功能镀膜设备- 广东振华科技股份有限公司

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 1912五金镀膜生产设备-装饰功能镀膜设备- 广东振华科技股份有限公司 |
| 公司名称 | 广东振华科技股份有限公司广东广州分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 黄埔区起云路8号5栋411房、5栋412房 |
| 联系电话 | 18011984646 |

产品详情

部件名

型号、规格、材料

真空室

立式单开门，筒体、法兰材料采用不锈钢制造。真空室冷却。

配观察窗大门两个，方便观察镀膜过程的工作状态。

衬板

整机配防护不锈钢衬板,方便清洗维护。

工件旋转

系统

采用19轴下工件公自转旋转设计，转速可调转速可调，具有缓冲功能，材料不锈钢。

镀膜系统

真空室左右各配多个多弧钛靶

多弧靶挡板

配多弧电源

偏压清洗系统

配偏压系统

测量系统

采用数显全自动复合真空计测量,电离管加防护罩。

电气控制系统

采用PLC编程器控制。

配人机界面触摸屏,人机界面触摸屏与PLC构成全自动抽真空系统,主要电气元件采用进口品牌。

气路系统

配流量计阀,配电磁节止阀,混合气罐一套。

其他

配光栅阀,用于调节及恒定抽速,用气动控制开关。

水压失压,气体失压,自动报警,电气互锁保护。

架空线槽

冷板压成,布线整齐,美观,安全。

按净化要求

设计

真空室与机组留空气净化间隔空间。

放气阀

空气经过过滤,保证工件不受污染,加消声器。

抽速

从大气到 $8 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 15分钟(洁净空载)

极限真空

优于 $6 \times 10^{-4} \text{pa}$ (洁净空载)

备注:此套参数仅供参考,如有具体定制需求请联系我们