

南山南油高空作业出租 大冲高空升降平台租赁

产品名称	南山南油高空作业出租 大冲高空升降平台租赁
公司名称	深圳市乔港装饰工程设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区
联系电话	07558962227 13027976088

产品详情

我们的产品包括：剪刀车、高空作业平台、曲臂车、直臂车、门式脚手架、碗扣式脚手架、排栅钢管、扣件、可调节上下托、斜拉杆、连接销、脚踏板、梯子以及建筑用各种螺丝和相关配件、附件，所有产品可以出租和出售。 凭借深圳脚手架公司 深圳脚手架租售 深圳排栅管公司 深圳排栅管租售公司技术人员群策群力，集思广益，精益求精，与时俱进，我公司马昭之心永远以品质卓越的产品，*低的产品价格，*好的售后服务，满怀信心迎接新的挑战，为我国建筑事业的发展做出贡献！

深圳镀锌脚手架生产厂家的搭设方法我们已经有了一个大致的了解，今天主要教给大家的是脚手架配件的搭设要求。 1.门架安装时应自一端向另一端延伸，并逐层改变搭设方向，不得相对进行。搭完一步架后，应检查并调整其水平度与垂直度。脚手架应沿建筑物周围连续、同步搭设升高，在建筑物周围形成封闭结构；如不能封闭时，在脚手架两端应增设连墙件。 2.门架跨距应符合符合有关规定，并与支撑规格配合；门架立杆离墙面净距不宜大于150mm；大于150mm时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施。 3.当脚手架高度超过20m时，应在脚手架外侧每隔4步设置一道水平加固杆，并宜在有连墙件的水平层设置；设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈；在脚手架的底步门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆；水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢。 以上三个方面便是脚手架配件的搭设要求，按照上述要求去做，可以使脚手架搭设的更加牢固。 1.碗扣节点结构合理，力杆轴向传力，使脚手架整体在三维空间、结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁性能，能更好的满足施工安全的需要。