

# 彩钢瓦翻新专用水性漆 金属屋面翻新施工

产品名称	彩钢瓦翻新专用水性漆 金属屋面翻新施工
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

### 彩钢板除锈喷漆翻新施工要求

#### 彩钢瓦表面生锈处理喷漆要求

##### 一、工程现状分析情况：

- 1、屋顶彩钢瓦腐蚀程度。
- 2、彩钢瓦连接处出现浮锈，整体灰尘较大，一部分有锈点出现。
- 3、原有防腐漆有脱落及起皮现象。

##### 二、彩钢瓦翻新喷漆工程施工条件分析：

1、室外有防化要求，部分高空作业需完善现场条件，大部分为正常营业施工。一部分为节假日施工，部分为夜间施工。

##### 2、气候条件：

气候风力适合漆面作业条件，遇雨季应调整施工方式或停止施工，彩钢瓦表面涂装在良好的气候条件下进行。由于室外，风力小于五级，遇风性良好，不存在季节性施工的诸顾虑。

##### 3、人员条件：

具有高空作业能力，均有丰富的高空作业经验，并经过身查，和安全技术培训，各方面合格方可作业。

##### 4、设备条件：

喷涂设备及工具均处于良好的工作状态。

### 三、施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

可选择人工或机械方式进行（高空作业配备安全装置）。

### 四、施工流程：

基面清理—除锈—补漆—喷漆（采用彩钢瓦专用油漆）

现场验收：

- 1、涂装漆膜厚度地均匀。
- 2、无皱皮、淌坠和起泡。
- 3、色泽分布一致
- 4、附着性良好，看面整洁。
- 5、施工现场维护良好。
- 6、甲方设施无滥用损坏。

### 五、喷漆操作规程：

- 1、工作前认真检查喷漆设备，多打磨辅材，安全绳，安全带有无损坏。确保设备性能良好，及个种无异，方能上岗操作。
- 2、施工人员岗前必须穿好工作服，先系好安全带，系保险锁（安全绳上）。
- 3、上下临护员要同时坚守在各个施工现场，切实履行职责，随时注意安全隐患，发现问题及时告，及时。
- 4、安全操作，文明施工，严禁嘻笑、打闹、确保工程服务质量。
- 5、不准乱拿甲方客户的物品，不得损坏四方或客户的各种设施。
- 6、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。