

# 庄一/全金属六角压点锁紧螺母 Q332 镀蓝白锌 M10

产品名称	庄一/全金属六角压点锁紧螺母 Q332 镀蓝白锌 M10
公司名称	海盐庄一五金制品有限公司
价格	666.66/个
规格参数	品牌:庄一 产品名称:锁紧螺母 产地:浙江海盐
公司地址	浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博路501号8幢（注册地址）
联系电话	057386886690 17370326616

## 产品详情

NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写，属于美国标准的 60 度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅 GB/T12716。

PT 是 Pipe Thread 的缩写，是 55 度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306。G 是 55 度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307。另外螺纹中的 1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于 8 分，1/4 吋就是 2 分，如此类推。G 就是管螺纹的统称(Guan)，55，60 度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。ZG 俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，国标标注为 Rc。公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别。公制螺纹是 60 度等边牙型，英制螺纹是等腰 55 度牙型，美制螺纹 60 度。公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹直径比公称直径大。1/4，1/2，1/8 是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。螺纹的角度：公制和美制螺纹都是 60 度，英制是 55 度，TM 水管螺纹是 30 度、SM 针车螺纹和 BC 螺纹也是 60 度、公制梯形螺纹 30 度、英制梯形螺纹 29 度、台形螺纹（TW29 度 TR 和 TM30 度）。普通螺纹：公制螺纹 M；英制 W；美制 UNC、UNE、UNEF 管螺纹：英制 PS、PT、PF；美制 NPS、NPT、NPTF、NPSM