

阻垢分散剂生产厂家 广西阻垢分散剂 碧波水处理

产品名称	阻垢分散剂生产厂家 广西阻垢分散剂 碧波水处理
公司名称	南宁碧波水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁衡阳东路7号1306
联系电话	13397711902

产品详情

水处理阻垢剂是由及其酯类共聚物、有机、铜缓蚀剂等复配而成，阻垢分散剂生产厂家，在循环冷却水系统中可有效地防止各种垢类的形成，对防止钙的形成有，在较高温度和碱性条件下有良好的阻垢作用。让我们一起了解下它的适用性：

- 1、阻垢剂在静电斥力中是共聚物溶于水后吸附在无机盐的微晶上，使微粒间斥力增加，阻碍它们的聚结，使它们处于良好的分散状态，从而防止或减少垢物的形成。
- 2、可以在共聚物溶于水后发生电离，生成带负电性的分子链，它与Ca²⁺形成可溶于水的络合物或螯合物，从而使无机盐溶解度增加，起到阻垢作用。
- 3、它的晶格畸变占据了一定位置，阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长，减慢了晶体的增长速率，广西阻垢分散剂，从而减少了盐垢的形成。

反渗透阻垢剂 用量低 缓蚀阻垢剂缓释效果好 抑制阻垢剂 循环水阻垢剂

使用方法

(1) 无磷缓蚀阻垢剂CM-607使用浓度30mg/l，对总硬度在100 mg/l，总碱度在100

mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(2) 无磷缓蚀阻垢剂CM-607使用浓度30mg/l，对总硬度在300 mg/l，阻垢分散剂厂家，总碱度在200 mg/l，反渗透阻垢分散剂厂家，氯离子大于300 mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(3) 无磷缓蚀阻垢剂CM-607使用浓度60mg/l，对总硬度在50 mg/l，总碱度在50 mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

(4) 无磷缓蚀阻垢剂CM-607可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单用无磷缓蚀阻垢剂CM-607时，使用浓度为：40-60mg/l。

外观：无色透明液体

主要成分：有机聚合物

比重：1.15 ± 0.03

固含量：25-30

PH值（1%水溶液）：1.5 ± 0.5

适用范围PH：5-9

螯合后分解产物：可溶于水盐类

zui低保存温度：0

应用：

适用于各种水质运行环境：电厂、钢厂、循环水、中央空调、注塑设备等

操作注意事项：

佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服，若溅到眼睛时，请立即用大量清水冲洗眼睛，并迅速。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀，如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。

包装：25kg/桶

本厂主要加工销售缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、污水处理药剂、反渗透阻垢剂、锅炉药剂等水处理药剂。

阻垢分散剂生产厂家-广西阻垢分散剂-碧波水处理(查看)由南宁碧波水处理技术有限公司提供。南宁碧波水处理技术有限公司(www.nnbibos.com)位于南宁衡阳东路7号1306。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前碧波水处理在循环水处理设备中享有良好的声誉。碧波水处理取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。碧波水处理全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。