福州环氧地坪漆报价 福州威斯伯地坪漆 福州环氧地坪漆

产品名称	福州环氧地坪漆报价 福州威斯伯地坪漆 福州环氧地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪漆储存的常见问题：1、带有金属材料色浆的环氧地坪漆建筑涂料分离装，在储存中质量大色浆慢慢下移，福州环氧地坪漆出售，质轻色浆慢慢上调，假如带有金属粉色浆在储存中，就会遭受漆中残留矿酸酸的浸蚀，地坪漆施工后将会发乌变绿。

2、操纵环氧地坪漆原材料存储工作温度，环氧地坪漆储存仓库要维持干躁、荫凉、自然通风。防止在酷热下曝晒、相邻明火，仓库溫度一般应维持在15~25℃，相伴环境湿度50%~75%，按时自然通风

刷涂地坪漆比较常见问题有：

1、过于用力：在地坪漆涂刷的时分太过用力会使空中构成较深的刷痕，福州环氧地坪漆，这样便会影响地坪漆的流平性，刷痕就产生了。2、施工技术不熟练：由于施工技术不纯熟，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，招致地坪漆在半干状况下仍在涂刷，招致地坪图层失去了流平常间而形成刷痕和失光。

刷涂地坪漆常见问题应对方法：

1、刷涂地坪漆过程中要保持力度一致，不要一时大力一时轻，要避免流挂现象的产生。2、地坪漆作业人员应该是接受过专业的施工技术培训，福州环氧地坪漆电话，且要有一定施工经验的。3、要避免沾取过量的地坪漆。

环氧树脂地坪漆是无毒环保材料：

1.环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中zui好不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一定的损坏；在环氧地坪漆施工完毕后，福州环氧地坪漆报价，要开窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散

发。

2.在购买材料与施工时切不可图便宜就忽略了材料质量和质量保证，要深入了解再购买。

环氧树脂地坪漆原材料成份及说明：

1.环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。

2.溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。

3.助剂：助剂的量在涂膜中ji少，对涂膜的无毒性影响很小。

福州环氧地坪漆报价-福州威斯伯地坪漆-福州环氧地坪漆由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）为客户提供“ 环氧树脂耐磨地坪漆，氟碳漆，环氧富锌底漆 ”等业务，公司拥有“ 鸿利金邦 ”等品牌。专注于建筑用涂料等行业，在福建 福州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：费森林。