

冲压焊接弯头 不锈钢 江苏

产品名称	冲压焊接弯头 不锈钢 江苏
公司名称	江苏飞达不锈钢有限公司
价格	4.00/个
规格参数	材质:不锈钢 管厚:1.5-5 (mm) 产地:江苏
公司地址	中国 辽宁 沈阳市铁西区 沈阳市铁西区南七中路135-9门
联系电话	86 024 25828555 13840170668

产品详情

材质	不锈钢	管厚	1.5-5 (mm)
产地	江苏	品牌	各种
型号	不限	重量	以产品理论重量为准 (kg)
执行标准	化工部 美标 德标	等级	高
特殊功能	弹性好、耐腐蚀、耐高压	直径	DN15-DN1200

公称通径nominal diameter		端部外径outside diameterat bevel		中心至端面center to end			中心至中心center to center		
dn	nps	a系列series a	b系列series b	45 ° 弯头45 ° elb OW	90 ° 弯头90 ° elbo W				180
				b	a			o	
				长半径longradius	长半径long radius	短半径short radius	长半径longradi us		短半 r
15	1/2	21.3	18	16	38	-	76		
20	3/4	26.9	25	19	38	-	76		
25	1	33.7	32	22	38	25	76		

32	1.1/4	42.4	38	25	48	32	95	64
40	1.1/2	48.3	45	29	57	38	114	76
50	2	60.3	57	35	76	51	152	102
65	2.1/2	76.1(73)	76	44	95	64	190	127
80	3	88.9	89	51	114	76	229	152
90	3.1/2	101.6	-	57	133	89	267	178
100	4	114.3	108	64	152	102	305	203
125	5	139.7	133	79	190	127	381	254
150	6	168.3	159	95	229	152	457	305
200	8	219.1	219	127	305	203	610	406
250	10	273.0	273	159	381	254	762	508
300	12	323.9	325	190	457	305	914	610
350	14	355.6	377	222	533	356	1067	711
400	16	406.4	426	254	610	406	1219	813
450	18	457.2	478	286	686	457	1372	914
500	20	508.0	529	318	762	508	1524	1016
550	22	559	-	343	838	559	1676	
600	24	610	630	381	914	610	1829	
650	26	660	-	406	991	660	1982	
700	28	711	720	438	1067	711	2134	
750	30	762	-	470	1143	762	2286	
800	32	813	820	502	1219	813	2438	
850	34	864	-	533	1295	864	2590	
900	36	914	920	565	1372	914	2744	
950	38	965	-	600	1448	965	2896	
1000	40	1016	1020	632	1524	1016	3048	
1050	42	1067	-	660	1600	1067	3200	
1100	44	1118	1120	695	1676	1118	3352	
1150	46	1168	-	727	1753	1168	3506	
1200	48	1220	1220	759	1829	1219	3658	

适用温度：-20~232

适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体

产品特点：外形美观，表面平整，耐酸碱，抗防腐，质感性能强

技术参数：请参看 本站管件技术白皮书参数

包装方式:木箱防震膜包装或者其它

产品属性：自主研发，自主生产

江苏飞达不锈钢（北京）有限公司电话:010-87606200 87609148传真：010-87606200e-mail：shansz2007@126.com欢迎您来电洽谈！产家直销 品名:锻件 法兰 管件 弯头材质:304 316 316l 310s 410等注：可按ansi mss jis jb din gb hg sh等标准追求品质 真诚合作