

专业生产316不锈钢法兰

产品名称	专业生产316不锈钢法兰
公司名称	江苏飞达不锈钢有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	材质:不锈钢 产地:江苏 等级:一级
公司地址	中国 辽宁 沈阳市铁西区 沈阳市铁西区南七中路135-9门
联系电话	86 024 25828555 13840170668

产品详情

材质	不锈钢	产地	江苏
等级	一级	抗压强度	高压
类型	其他	连接方式	焊接
品牌	316	特殊功能	耐腐蚀、耐高压
型号	依据国标及国际标准和非 标按图纸	直径	依据国标及国际标准和非 标按图纸
执行标准	依据国标及国际标准和非 标按图纸		

生产制造：1、按化工行业标准分：整体法兰（if）、螺纹法兰（th）、板式平焊法兰（pl）、带径对焊法兰（wn）、带颈平焊法兰（so）、承插焊法兰（sw）、对焊环松套法兰（pj/se）、平焊环松套法兰（pj/rj）、衬里法兰盖（bl（s））、法兰盖（bl）。2、按石化行业标准分：螺纹法兰（pt）、对焊法兰（wn）、平焊法兰（so）、承插焊法兰（sw）、松套法兰（lj）、法兰盖（不表注）。3、按机械行业标准分：整体法兰、对焊法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖。平焊钢法兰:适用于公称压力不超过2.5mpa的碳素钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下,如低压非净化压缩空气、低压循环水,它的优点是价格比较便宜;对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠.公称压力为0.25~2.5mpa的对焊法兰采用凹凸式密封面.承插焊法兰:常用于pn 10.0mpa, dn 40的管道中;松套法兰:松套法兰俗称活套法兰,分焊环活套法兰,翻边活套法兰和对焊活套法兰.常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况.当介质腐蚀性较强时,法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料,而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封;整体法兰:常常是将法兰与设备、管子、管件、阀门等做成一体,这种型式在设备和阀门上常用.密封面形式:平面(ff)、突面(rf)、凸面(m)、凹面(f)、凹凸面(mf)、榫面(t)槽面(g)、榫槽面(tg)、环连接面(rj)。法兰材质有:20#、a105、q235a、12cr1mov、16mnr、15crmo、18-8、321、304、304l、316、316l等。4、按国家标准分：整体法兰、螺纹法兰、对焊法兰、带颈平焊法兰、带颈承插焊

法兰、对焊环带颈松套法兰、板式平焊法兰、对焊环板式松套法兰、平焊环板式松套法兰、翻边环板式松套法兰、法兰盖 产品技术性能参数详细信息来函来电咨询，我们将已优质的产品、低廉的价格奉献。竭诚欢迎同行企业及广大新老用户来本厂参观洽谈、指导！

江苏飞达不锈钢（北京）有限公司电话:010-87606200 87609148传真：010-87606200e-mail：shansz2007@126.com欢迎您来电洽谈！产家直销 品名:锻件 法兰 管件 弯头材质:304 316 316L 310s 410等注：可按ansi mss jis jb din gb hg sh等标准追求品质 真诚合作