

# 全自动全封闭第五代皮毛一体干洗机

产品名称	全自动全封闭第五代皮毛一体干洗机
公司名称	上海京尚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-GX-14ZQ 类别:干洗机 种类:干洗机
公司地址	中国 上海市奉贤区 奉贤区洪庙镇洪兰路228号
联系电话	86 021 66167371/57130007 13636678808

## 产品详情

型号	L-GX-14ZQ	类别	干洗机
种类	干洗机	自动化程度	全自动

pb系列型干洗机配置性能简介：（1）整机采用优质不锈钢结构，凡与溶解接触的内转笼、外转笼、溶剂箱、风道、过滤器、各种捕集器、蒸馏箱、油水分离器、溶剂管道等部位均采用优质不锈钢精加工而成；平均设计使用寿命12年，是普通碳钢干洗机寿命的几倍。（2）体外活性炭回收装置：三、四代封闭式干洗机，衣物在降温去味处理后滚筒体内气态四氯乙烯浓度最低也在1500ppm，而安装有体外活性炭回收装置的五代机，是在正常烘干程序结束后，使用活性炭对滚筒内的空气进行再处理，通过碳吸附系统的吸附，可将筒体内气态四氯乙烯浓度降至300ppm以下，此时开门取衣，可将四氯乙烯外泄减到最少，达到国际标准规定的筒体内残余污染度 300ppm，周围环境 25ppm。安装此装置的干洗机，四氯乙烯消耗量 2%，可以大幅度减少四氯乙烯消耗量。（3）高水准的模具化生产制作，保证了大部分配件实现模具压制而成，部件强度高，外形更加精致美观，互换性能优良，这是一般中小型生产厂家无法比拟的。（4）全自动中文人机对话电脑控制系统，超大屏幕高亮度液晶显示，使操作一目了然，省心放心。运行状态及故障判定自动图文显示，手动、自动任意切换，可任意编写多套自动洗衣程序，洗衣时只需轻轻一按，整个洗衣程序便可自动完成。（5）人性化设计的高级影音系统cd+vcd+dvd+mp3+fm+am能使枯燥乏味的洗衣工作乐趣倍增，消除疲劳，提高工效。影音系统内置vcd影音系统，清晰直观的图文播放，好比老师随时在你身边，易学易懂，随时指导您对该机正确的操作、维护、保养。（6）变频器、低压电器、气动系统全部采用进口及国产名优品牌，确保机器长时间的无故障运行，性能绝对稳定可靠。（7）引导国际洗涤机械技术前沿的大口径直排式风道结构，有效降低风阻，风量大、回收快，使绒毛收集更加彻底干净。精心设计的透明绒毛捕集器，使反复开启绒毛捕集器检查绒毛是否清理的方式成为历史，只需您直观的看上一眼，便知毛绒是否需要清理，独有的工艺技术，有效减少开门次数，保证了您的操作环境和身体健康。（8）双过滤结构、新型环保生态过滤器加高精度碳芯过滤器（专利技术国际独创）无须添加干洗滤粉、碳粉，卫生、环保。消除了维护清理的烦恼，洗净度差的烦恼，成本高的烦恼，节水、节电，节省原料消耗的效果更加出众，洗涤浅色衣物更是无与伦比。（9）三套大容积储液箱视窗自动清洁，无须打开清理，环保性能优异。（10）蒸馏箱内置蒸汽发生器（也可外接蒸汽），无须另

配锅炉，操作简单、安全、可靠。热能利用经济显著，蒸馏时所产生的热量可全部进入烘干风道二次利用，真正的节能专家。（11）安全门锁配备齐全，装载门、纽扣捕集器、绒毛收集器、蒸馏箱排污门等需要开启的部位，全部设有气动安全门锁装置，开机时所有门锁均处于锁控状态，令您的操作安全无忧。（12）高性能变频电机，可实现24小时连续工作，甩干速度线性提升过程更趋于稳定，使机器运转更加平稳，可满足不同衣物及布草的洗涤要求。（13）配有氟利昂双制冷装置，可满足皮革及各种面料的洗涤要求，溶剂温度可随意调节，避免因洗涤溶剂温度过高带来的皮革脱脂、发硬等现象。（14）干洗机的节能环保的心脏部位，制冷回收系统全部采用，法国、丹麦、意大利、美国等国家原装进口的世界知名产品，保证了机器常年无故障运行和环保节能的经济技术指标，溶剂耗量 2%。（15）主轴及过滤器等易腐蚀、磨损部位的轴承，均采用日本原装进口的ntn轴承，免维护轴封，轴封采用意大利美国杜邦或ccvi等世界名优产品，轴承系统日常工作无须维护保养。（16）设有自动烘干检测系统（透明视窗），衣物烘干时，该系统将自动检测衣物烘干及溶剂回收程序，既提高了工作效率又降低了溶剂消耗，节省了洗衣成本。（17）设有皂液、视油自动添加装置，科学准确定量地添加各种助剂，方便快捷、放心省心，轻轻松松、干干净净。（18）智能自动烘干功能，烘干完毕自动转入降温程序，无需人工转换操作；衣物烘干、降温采用低噪音、大风量风机，大大提高了烘干回收速度，降低了洗涤成本。（19）大型防渗漏底盘，有效杜绝了溶剂泄漏时对洗衣房和地下水的污染，并可对溶剂进行有效的回收，环保经济，安全可靠。设计精巧的油水二次分离装置，处处体现了节能环保。

型号model	单位	l-gx-12zq	l-gx-14zq
洗涤容量water capacity	kg	10-12	12-14
洗衣缸尺寸washing cylinder	mm	780 × 434	780 × 500
洗涤速度washing speed	r/min	40	40
脱水速度spinning speed	r/min	400	400
油缸1容积no.1 oil cylinder capacity	l	120	120
油缸2容积no.2 oil cylinder capacity	l	120	120
油缸3容积no.3 oil cylinder capacity	l	158	158
蒸馏箱容积distillation tank capacity	l	216	216
尼过容积nylon filter capacity	l	68/22个	
洗涤电机功率 power of washing motor	kw	0.60	0.60
脱水电机功率power of spinning motor	kw	2.2	2.2
泵功率 power of pump	kw	0.55	0.55
风机功率power of air blower	kw	1.1	1.1
尼过电机功率power of nylon filter motor	kw	0.55	0.55
烘干功率power of drying heater	kw	5.4	5.4
蒸馏功率distillation power	kw	7.2/14	7.2/14
压缩机功率power of compressor	kw	2.2	2.2
噪音小于等于noise	db(a)	70	70
整机重量weight of whole machine	kg	1500	1550
包装箱重weight of packing case	kg	130	130
电源power supply	v	ac380v /50h	
装机容量(电加热/外接蒸汽型)installde capacity	kw	21.4/28.4/7	21.4/28.4/7
进水压力pressure of inlet water	mpa	0.2--0.4	
压缩空气压力pressure of compressed capacity	mpa	0.4--0.6	
蒸汽(电加热型无)压力steam pressure	mpa	0.45—0.55	
耗电量water consumption	kwh/h	6/3	6/3
耗水量water consumption	l/h	180	180
耗压缩空气compressed air consumption	l/h	8	8
耗蒸汽量（电加热型无）压力steam consumption	kg/h	35	35
外形尺寸contour dimension	mm	1980 × 1358 × 2080	1980 × 1358 × 2080
包装箱外型尺寸contour dimension of pac	mm	2060 × 1458 × 2200	2060 × 1458 × 2200

电源进线(电加热/外接蒸汽)power input wire	mm <sup>2</sup>	10/4	
压缩空气进口尺寸compressed air inlet	mm		8
出水口尺寸water outlet	英寸		dn15
进水口尺寸water inlet	英寸		dn15
蒸气型蒸汽进口尺寸external steam inlet	英寸		dn15
蒸气型蒸汽出口尺寸external steam outlet	英寸		dn15

标准纸箱包装

如需木箱包装另加800元

以上价格不含税 不含运费