

全自动全封闭皮毛两用干洗机

产品名称	全自动全封闭皮毛两用干洗机
公司名称	上海京尚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-GX-12B 类别:干洗机 种类:干洗机
公司地址	中国 上海市奉贤区 奉贤区洪庙镇洪兰路228号
联系电话	86 021 66167371/57130007 13636678808

产品详情

型号	L-GX-12B	类别	干洗机
种类	干洗机	自动化程度	全自动
自动、全封闭皮毛两用 王 洗机用途及特点			

1：中意技术合作的结晶，欧洲风格的结构设计，整机综合能耗达到国际先进水平，可靠的稳定性、非凡的经济性，造就性能价格比最优的机器。

2：超凡的洗净度，配置多重生态环保过滤系统，无需添加助剂，保证了洗涤溶剂的高清洁度，浅色衣物可随时洗涤。

关键零部件均采用世界名品，凡接触溶剂的关键部位均采用优质不锈钢精工制造，工艺精湛，模具化水高，是进口同类产品的理想替代。

3：双重或三重过滤系统，浅色衣服随时洗涤，减少蒸馏数倍以上，节约水电50%左右。

4：大口径装载门，气派美观，气动门锁安全可靠，投取衣方便省力。

5：主轴系统国内首家采用世界先进的免维护技术，无需加油润滑，轴承、油封均采用进口知名品牌。

6：先进的电脑控制系统，超大屏幕高清液晶显示，洗涤程序任意编制，可实现故障自动显示，中文人机对话。

7：高性能全封闭制冷回收系统，显著降低了溶剂消耗，非凡的经济性，溶剂耗量仅为开启式机的十分之一，保护周围环境及人身健康。

8：设有活性炭安全吸附装置，开门自动抽吸，有效减少气体外泄。

型号model	单位	I-gx-12a	
洗涤容量water capacity	kg	10-12	
洗衣缸尺寸washing cylinder	mm		690 × 500
容积载荷比capacity/load ratio	l/kg	16	
洗涤速度washing speed	r/min	40	
脱水速度spinning speed	r/min	400	
油缸1容积no.1 oil cylinder capacity	l	110	
油缸2容积no.2 oil cylinder capacity	l	110	
油缸3容积no.3 oil cylinder capacity	l	140	
蒸馏箱容积distillation tank capacity	l	150	
尼过容积nylon filter capacity	l		30/个
洗涤电机功率 power of washing motor	kw	0.55	
脱水电机功率power of spinning motor	kw	2.2	
泵功率 power of pump	kw	0.75	
风机功率power of air blower	kw	0.55	
尼过电机功率power of nylon filter motor	kw	0.3	
烘干功率power of drying heater	kw	5.4	
蒸馏功率distillation power	kw	6.6	
压缩机功率power of compressor	kw		
噪音小于等于noise	db(a)	70	
整机重量weight of whole machine	kg	1100	
包装箱重weight of packing case	kg	100	
电源power supply	v		ac380v /50Hz
装机容量(电加热/外接蒸汽型)installde capacity	kw	11/3	
进水压力pressure of inlet water	mpa		0.2--0.4
压缩空气压力pressure of compressed capacity	mpa		0.4--0.6
蒸汽(电加热型无)压力steam pressure	mpa		0.4—0.5
耗电量water consumption	kwh/h	6/1	
耗水量water consumption	l/h	360	
耗压缩空气compressed air consumption	l/h	8	
耗蒸汽量（电加热型无）压力steam consumption	kg/h	30	
外形尺寸contour dimension	mm	1640 × 1190 × 1900	
包装箱外型尺寸contour dimension of pac	mm	1700 × 1300 × 2020	
电源进线(电加热/外接蒸汽)power input wire	mm ²	6/2.5	
压缩空气进口尺寸compressed air inlet	mm		8
出水口尺寸water outlet	英寸		g1/2
进水口尺寸water inlet	英寸		g1/2
蒸气型蒸汽进口尺寸external steam inlet	英寸		g1/2
蒸气型蒸汽出口尺寸external steam outlet	英寸		g1/2