

冷库安装报价 合肥冷库 安徽嘉旺节能设备

产品名称	冷库安装报价 合肥冷库 安徽嘉旺节能设备
公司名称	安徽嘉旺制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区天水路与皇藏玉路交口
联系电话	15156047947

产品详情

冷库建设与施工安全要求

- 1、施工现场应配备必要的安全设施。
- 2、在保温材料施工过程中，应设专职安全员，严禁明火，合肥冷库，严禁与产生火花现象的作业同步施工。
- 3、采用聚氨酯现场喷涂保温施工时，应有强制通风措施。
- 4、在已完成保温作业的场所进行可能产生火花现象的作业时，应采取防火防护措施。
- 5、库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。
- 6、建设工程竣工后，应经验收合格方可投入使用。
- 7、施工完毕，施工单位应将完整的竣工资料交付建设单位。

冷库的设备组成

一般冷库多由制冷机制冷，利用气化温度很低的液体（氨或氟里昂）作为冷却剂，小型冷库安装，使其在低压和机械控制的条件下蒸发，吸收贮藏库内的热量，从而达到冷却降温的目的。

zui常用的是压缩式冷藏机，主要由压缩机、冷凝器，节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内，液态冷却剂经过蒸发管时，直接吸收库房内的热量而降温。

间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置，空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后，再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速，库内温度较均匀，同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。

常见制冷设备（V型高效冷凝器）

V型冷凝器介绍：

V型冷凝器采用从德国、日本原装进口的铜管，加工成梯形低肋管，大型冷库设备，增强传热能力。铜管内表面光滑，使水压降低，易清洗保养。V型冷凝器铜管采用内螺纹紫铜管，铝片有亲水膜或白膜。V型冷凝器包括侧出风、V型、W型、平面顶出风型和平面顶出风与侧出风互换型风冷V型冷凝器。

V型冷凝器特点：

- 1、V型冷凝器散热翅片采用高纯度铝箔，分波浪纹和曲折纹型两种，经进口高精度设备二次翻边冲制，
- 2、V型冷凝器接触面大，增强翅片强度及空气扰流效果。
- 3、V型冷凝器铜管采用高纯度无缝紫铜管，寿命长，冷库安装报价，不易破裂腐蚀
- 4、V型冷凝器最佳换热效果
- 5、V型冷凝器盘管内回路依据设计流速需要，采用单、双回流系统，水阻小，热交换性能好。
- 6、V型冷凝器冷媒盘管经高温加热真空干燥作业，确保腔内无杂质水份存在。
- 7、V型冷凝器盘管外框端板采用优质钢板制作而成，强度高，耐腐蚀，装配组合容易。

产品适用范围：冷冻行业、冷库工程；农业、食品、化工、饭店等行业

冷库安装报价-合肥冷库-安徽嘉旺节能设备(查看)由安徽嘉旺制冷设备有限公司提供。安徽嘉旺制冷设备有限公司（www.jwzlsb.com）是安徽合肥,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽嘉旺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽嘉旺更加美好的未来。