

sbs防水卷材厂家 武威sbs防水卷材 西卡防水

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | sbs防水卷材厂家 武威sbs防水卷材 西卡防水 |
| 公司名称 | 西卡防水材料股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 13905360818 13905360818 |

产品详情

SBS防水卷材的墙面防水：SBS防水卷材墙面防水主要是防止有水喷溅到墙面以及室内潮气导致墙体装饰材料发霉和侵蚀。墙面涂刷高度根据使用要求进行，武威sbs防水卷材，一般墙面防水高度应达到0.3米，洗手盆、洗衣机等部位应达到1.2米。此外，墙与地面之间的接缝也是容易发生渗漏的地方，一定要督促工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。

SBS防水卷材（本乙烯—丁二烯—本乙烯嵌段聚合物）为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良，特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求，产品可在-18 — 105 范围内保持良好的工作状态。

SBS防水卷材贮存运输：

- 1、避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，sbs防水卷材厂家，高度不超过两层；
- 2、运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- 3、正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

如何区分SBS自粘防水卷材的度数？

一、看SBS自粘防水卷材的包装说明或出厂检验报告，如果是 型卷材，低温柔性是-20°，如果是 型卷材，低温柔性是-25°。

二、送实验室做低温柔性试验。用眼睛和手拉等方法无法判断，sbs防水卷材生产，如果经验丰富的SBS

生产技术人员，可以从手拉、弯折等方法进行初步判别大概性能。

三、还可以在冰箱中做试验，只要冰箱低温能达到要求就行。当然，这种方法只能知道SBS自粘防水卷材的大概情况。

SBS自粘防水卷材的“低温柔性”，是卷材在一定负温状态下的弯折性能，说白了就是在很冷的环境下弯折而不会开裂。一般情况下，这种卷材的低温柔性至少要达到-20 。

sbs防水卷材厂家-武威sbs防水卷材-西卡防水由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司（www.xikafangshui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西卡防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业园，联系人：刘经理。