

# 非固化橡胶沥青防水涂料供应 西卡防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料供应 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料产品特点：

### 1、超高的固含量

固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料，是无需要成膜的成品涂料。

### 2、永非固化

产品施工后，一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中，非固化橡胶沥青防水涂料供应，永保持性能不变，不老化。

### 3、神奇的自愈性

可自行修复在外力作用下造成的破损。

### 4、强的蠕变性

与卷材复合使用，非固化橡胶沥青防水涂料生产，即便是满粘，也能达到空铺的效果

### 5、高低温施工无障碍

适应高温和低温施工，零下20 至零上40 均可施工。

### 6、防窜水性能卓越

与基层微观满粘，封堵毛细孔和细微裂缝，实现真正的皮肤式防水。

### 7、粘接性能卓越

几乎可与任何材料良好粘接。即便在无明水的潮湿基层，粘接能力同样不受影响。

## 8、出色的耐候性

与空气长期接触也不固化，性能不变。

## 9、施工工法多样化

同样的材料，即可喷涂又可刮涂、注浆，河北非固化橡胶沥青防水涂料，融合性好。

## 10、抗开裂性

不受基层变形 沉降的等外力造成的开裂的影响。

非固化橡胶沥青防水涂料（ Non-curable rubber modified asphalt coating for waterproofing ）以橡胶、沥青为主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。对于建筑工程变形缝等特殊部位的防水处理有突出的效果，广泛使用于非外露建筑防水工程。2014年2月11日，公示了JC/T 2216-201X《非固化橡胶沥青防水涂料》行业标准报批稿，将在2014年内正式发布。

国家体育场地下室顶板变形缝区域约为4000m<sup>2</sup>，该区域的变形缝有混凝土结构之间留置的变形缝、钢结构立柱与混凝土结构板之间留置的变形缝、排水槽与混凝土之间的结合缝三种类型。该区域大伸缩变形量可达72mm，原先用SBS改性沥青卷材铺贴的防水层不能满足这一要求，出现了渗漏水现象，必须重设防水层。经多方研究论证，终确定对变形缝区域的防水采用“ 橡化沥青非固化防水涂料+聚脲涂膜 ” 的复合防水层方案，以满足密封防水、适应变形的要求。

非固化橡胶沥青防水涂料供应-西卡防水由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司（ [www.xikafangshui.com](http://www.xikafangshui.com) ）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西卡防水更加美好的未来。