樓梯整體止滑板（型號：B500-J-B-10）

产品名称	樓梯整體止滑板（型號：B500-J-B-10）
公司名称	上海庆都之塑实业发展有限公司
价格	96.00/张
规格参数	材质:氟橡胶板 颜色:灰色 用途:防滑、護梯
公司地址	上海市金山区亭林镇油车村8组4038号
联系电话	86 021 67232775/67232772 13641641648

产品详情

材质	氟橡胶板	颜色	灰色
用途	防滑、護梯	产地/产商	上海 慶都之塑

型號：b500-j-b-10

產地：上海

廠家：慶都之塑

常規庫存長度：3.1米/支、3.7米/支

型號說明：整體止滑板的幅寬為500mm±3mm(含側高）,"j"為中灰色，踏步上有10條止滑條紋，顏色為“b ”黑色止滑條紋有3條，其整體幅寬在9-10cm左右。

注：长度可根据楼梯长度订做，条纹也可按客户要求做更改。

產品介紹：

樓梯整體踏步具有絕佳的止滑,吸音效果,有多種規格及色彩,能符合現代建築不同梯面的大小需要及整體

的色彩規劃。產品的舒適度高,經久耐用,色彩穩定,且具有美觀易保潔,耐磨,永久彈性和阻燃等顯著特點,是未來最理想的地面裝飾材料。

產品特性：

防火、防腐、防滑、吸聲、耐磨、導靜電、永久彈性、尺寸穩定、易保潔。

适用場地：

醫療場所、辦公樓、學校、幼稚園、餐厅、商場、超市、酒店、工廠、圖書館、展覽館、健身房、體育館等需要注意安全和保持清潔的場所。

注意事项：1.请确保本产品不存放于含硫场所；

2.请确保施工温度不低于15℃.

施工步骤：

1.清洁楼梯梯面并务必保持干燥、清洁、平整；

2.按楼梯梯面的尺寸裁切整体踏步；

3.在2个干燥洁净的胶着面（梯面和整体踏步底面）上全面均匀地涂抹强力胶,强力胶的涂布量为1kg/㎡；

4.待溶剂挥发，粘度增强，即可实施梯面与整体踏步间的粘合（注意条纹弯处需紧靠阶角以避免镂空）；

5.粘合后若出面凹凸面，可用焊枪灼热并实施加压铺平；

6.涂抹蜡水2遍。