

樓梯真題止滑板（型號：B500-U-B-10）

产品名称	樓梯真題止滑板（型號：B500-U-B-10）
公司名称	上海庆都之塑实业发展有限公司
价格	96.00/张
规格参数	材质:硅橡胶板 颜色:黄色 用途:防滑、護梯
公司地址	上海市金山区亭林镇油车村8组4038号
联系电话	86 021 67232775/67232772 13641641648

产品详情

材质	硅橡胶板	颜色	黄色
用途	防滑、護梯	产地/产商	上海 慶都之塑
型號	b500-f04-f04-13		

產地：上海

廠家：慶都之塑

常規庫存長度：3.1米/支、3.7米/支

型號說明：整體止滑板的總寬度為900mm（左右含側高），"c03"為綠色，踏步上有13條止滑條紋，顏色為

注：长度可根据楼梯长度订做，条纹也可按客户要求做更改。

產品介紹：

樓梯整體的垂直面鋪設真題止滑板，堅韌耐用，色彩種規，顏色美觀，易於清潔，不同梯面的阻燃等要求，整體是

產品特性：

防火、防腐、防滑、吸聲、耐磨、導靜電、永久彈性、尺寸穩定、易保潔。

適用場地：

醫療護理院、安老院、學校、清潔場所、餐廳、商場、超市、酒店、工廠、圖書館、展覽館、健身房、體育

注意事项：1.请确保本产品不存放于含硫场所；

2.请确保施工温度不低于15℃。

施工步骤：

1.清洁楼梯梯面并务必保持干燥、清洁、平整；

2.按楼梯梯面的尺寸裁切整体踏步；

3.在2个干燥洁净的胶着面（梯面和整体踏步底面）上全面均匀地涂抹强力胶,强力胶的涂布量为 $1\text{kg}/\text{m}^2$ ；

4.待溶剂挥发，粘度增强，即可实施梯面与整体踏步间的粘合（注意条纹弯处需紧靠阶角以避免镂空）

5.粘合后若出面凹凸面，可用焊枪灼热并实施加压铺平；

6.涂抹蜡水2遍。