

## 樓梯整體止滑板（型號：B500-Q05-Q05-10）

产品名称	樓梯整體止滑板（型號：B500-Q05-Q05-10）
公司名称	上海庆都之塑实业发展有限公司
价格	96.00/张
规格参数	材质:氟橡胶板 颜色:卡其色 用途:防滑、護梯
公司地址	上海市金山区亭林镇油车村8组4038号
联系电话	86 021 67232775/67232772 13641641648

## 产品详情

材质	氟橡胶板	颜色	卡其色
用途	防滑、護梯	产地/产商	上海 慶都之塑

型號：b500-q05-q05-10

產地：上海

廠家：慶都之塑

常規庫存長度：3.1米/支、3.7米/支

型號說明：整體止滑板的幅寬為500mm ± 3mm(含側高)，"q05"為卡其色，踏步上有10條止滑條紋，顏色同為“q05”，其整體幅寬在9-10cm左右。

注：长度可根据楼梯长度订做，条纹也可按客户要求做更改。

產品介紹：

樓梯整體踏步具有絕佳的止滑,吸音效果,有多種規格及色彩,能符合現代建築不同梯面的大小需要及整體的色彩規劃。產品的舒適度高,經久耐用,色彩穩定,且具有美觀易保潔,耐磨,永久彈性和阻燃等顯著特點,是未來最理想的地面裝飾材料。

### 產品特性：

防火、防腐、防滑、吸聲、耐磨、導靜電、永久彈性、尺寸穩定、易保潔。

### 適用場地：

醫療場所、辦公樓、學校、幼稚園、餐廳、商場、超市、酒店、工廠、圖書館、展覽館、健身房、體育館等需要注意安全和保持清潔的場所。

注意事項：1.請確保本產品不存放於含硫場所；

2.請確保施工溫度不低於15℃。

### 施工步驟：

1.清潔樓梯梯面並務必保持乾燥、清潔、平整；

2.按樓梯梯面的尺寸裁切整體踏步；

3.在2個乾燥潔淨的膠著面（梯面和整體踏步底面）上全面均勻地塗抹強力膠，強力膠的塗布量為 $1\text{kg}/\text{m}^2$ ；

4.待溶劑揮發，粘度增強，即可實施梯面與整體踏步間的粘合（注意條紋彎處需緊靠階角以避免鏤空）；

5.粘合後若出面凹凸面，可用焊槍灼熱並實施加壓鋪平；

6.塗抹蠟水2遍。