

萧山工业滑升门批发 萧山工业滑升门 远鸿门业

产品名称	萧山工业滑升门批发 萧山工业滑升门 远鸿门业
公司名称	杭州远鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇望仙路工业园8号
联系电话	13758208832

产品详情

工业提升门技术性能，您了解多少？下面，我们一起来跟随杭州远鸿门业有限公司，我们一起来看看一下吧：

1、工业提升门质量可靠

按照相关标准和需要来设计生产工业提升门，萧山工业滑升门，并完全符合国家的各种安全使用准则，萧山工业滑升门厂家，质量控制严格。

2、工业提升门操作方便

工业提升门生产可采用电动和手动两种操作方式，极其方便。多种控制系统可以满足用户对理想工业提升门启闭的要求。

3、工业提升门保温性强

工业提升门门板厚度高达 40mm-50mm，中间填充聚乙烯发泡，满足客户更高的保温需求。

4、工业提升门安全性高

工业提升门定制还会配置安全气囊、防断裂装置、防坠落装置，防止意外事故的发生。

在工业提升门也称为自动提升门，电动提升门等，工业滑升门，门帘是用聚涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开启、高度运转，萧山工业滑升门批发，其速度可达0.6-1.0m/s；门帘底端装有加重密封布囊，它可与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能；门体轨道加装毛刷，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体行动过程中无噪声；门帘可选用全透明或加装透明视窗。

杭州远鸿门业有限公司，专业定制各种工业滑升门。工业滑升门，具有轻便、保温、密闭、抗风、防盗、使用寿命长等优异性能，是工厂、物流行业等外门的理想选择，广泛应用于汽车、电子、食品、物流、等诸多行业。

保温滑升门门板为聚氨酯板材，具备良好的保温效果和抗风性能，可以为多种场合提供安全的保障。

特点：门板内外由上海宝钢彩涂钢板或铝板，内部聚氨酯发泡材料加工而成，门板厚度40mm或50mm，坚固耐用，保温能力强；内外门板可喷涂多种颜色，以配合建筑外围的色调；门体四周的密封条，可以在门扇落下时将门洞与门板之间的缝隙完全封闭；门扇可配椭圆形或方形视窗，可以增加透光率；轨道由宝钢提供的冷轧镀锌钢卷一次成型，无焊接工序。耐久可靠；多样化的轨道提升方式，可以配合厂房或仓库门洞的内部结构。避免与门洞上部的管线干涉；抗风压性能（GB/T 7106-2008），萧山工业滑升门，可达700N/m²；水密性能（GB/T 7106-2008），1级；气密性能（GB/T 7106-2008），7级；

萧山工业滑升门批发-萧山工业滑升门-远鸿门业由杭州远鸿门业有限公司提供。杭州远鸿门业有限公司（www.tz1288.com）是从事“卷闸门,型材门,卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：章经理。