

# 工业提升门价格 远鸿门业 拱墅区工业提升门

产品名称	工业提升门价格 远鸿门业 拱墅区工业提升门
公司名称	杭州远鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇望仙路工业园8号
联系电话	13758208832

## 产品详情

### 工业提升门的保养方法

- 1、对于工业提升门上的灰尘、杂物要定期进行清洗，以确保门体的洁净。开启门体时，力度要适中，尽量保持开、关时速度均匀。当然也要避免工业提升门受撞或划伤。
- 2、应每半年添加一次润滑油，并且定期查看部件，工业提升门厂家，如有问题请及时更换。或与厂家联系，派维修师傅修理。
- 3、对于工业提升门扭簧的保养，应在使用一段时间后检查，工业提升门价格，如有松动应该及时调紧或更换。遇到问题也可以和厂家联系，工业提升门定做，解决问题。
- 4、工业提升门安全气囊在使用一段时间后，应定期进行检查，确保不受外力的损坏，否则如果安全气囊漏气，将失去保护功能。
- 5、对于工业提升门的其他部件，在使用过程中，应避免碰撞。有发生碰撞也应及时对其进行检查，确保能够正常运行、工作。

### 工业提升门的开启方式：

工业提升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物体的大小和形状，其滑升门可以被设计成不同的安装方式，门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现一下几种提升方式，的满足合理利用空间的要求。

- 1、标准提升：适用于门顶上空间在250-510mm以内
- 2、垂直提升：适用于门顶上空间在门洞空间+370mm
- 3、半垂直提升：适用于门顶上空间高度大于510mm且小于门洞高度

在工业提升门也称为自动提升门，电动提升门等，工业滑升门，门帘是用聚涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚，具有高抗拉强度，拱墅区工业提升门，高抗刺穿性能，适于频繁开启、高度运转，其速度可达0.6-1.0m/s；门帘底端装有加重密封布囊，它可与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能；门体轨道加装毛刷，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体行动过程中无噪声；门帘可选用全透明或加装透明视窗。

工业提升门价格-远鸿门业(在线咨询)-拱墅区工业提升门由杭州远鸿门业有限公司提供。杭州远鸿门业有限公司(www.tz1288.com)为客户提供“卷闸门,型材门,卷帘门”等业务，公司拥有“远鸿门业”等品牌。专注于金属门等行业，在浙江 杭州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：章经理。