

工业提升门公司 萧山工业提升门 远鸿门业

产品名称	工业提升门公司 萧山工业提升门 远鸿门业
公司名称	杭州远鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇望仙路工业园8号
联系电话	13758208832

产品详情

工业提升门（工业滑升门）：这是一种专业的工业外部用门，萧山工业提升门，在国外的工业厂房及物流建筑中使用为普遍。它能够满足保温、密封、高频率开关、使用寿命、专业控制、使用安全等多方面的需求，目前越来越多地被我国的工业及物流项目采用。

工业快速门：这是一种更加专业的工业用门。它的开启速度可达 1.2 米 / 秒（均速），瞬间速度可达 2 米 / 秒。多用在工业厂房及物流库不同单元的连接通道处，可以阻隔空气流动，借以保证特定单元的环境达到标准。同时，它的高速、高频的开关，又能保证运转畅通。目前市场上的快速门多为卷帘式，技术要求较高。

工业提升门提升的标准必须要符合以下条件：

1.门顶的空间要在200厘米-300厘米以内，可以利用标准提升的方式来提升，只要门顶空间在大于300厘米或者小于门洞的高度，那么就可以用高位提升的方式来进行提升。

2.垂直提升的方式，目前来说是非常好的一种提升方式，也比较利于维修，又利于保养，适用于门顶空间大于或者等于门洞高度的门框。

3.如果遇到空间比较小的，顶部空间很窄小的情况，工业提升门厂家，对于这种空间，我们可以用斜顶提升方式，那么就把轨道沿着天花斜坡形状来做，这样就可以使轨道与顶棚形成平衡的状态。

4.如果遇到顶部高度有限的超宽、超高的大门，工业提升门公司，那么就需要根据实际的门洞，洞口来测试和设计结构，终选择合适的提升方式。

杭州远鸿门业有限公司，专业定制各种工业滑升门。工业滑升门，具有轻便、保温、密闭、抗风、防盗、使用寿命长等优异性能，是工厂、物流行业等外门的理想选择，广泛应用于汽车、电子、食品、物流、等诸多行业。

保温滑升门门板为聚氨酯板材，具备良好的保温效果和抗风性能，可以为多种场合提供安全的保障。

特点：门板内外由上海宝钢彩涂钢板或铝板，内部聚氨酯发泡材料加工而成，门板厚度40mm或50mm，坚固耐用，保温能力强；内外门板可喷涂多种颜色，以配合建筑外围的色调；门体四周的密封条，可以在门扇落下时将门洞与门板之间的缝隙完全封闭；门扇可配椭圆形或方形视窗，可以增加透光率；轨道由宝钢提供的冷轧镀锌钢卷一次成型，无焊接工序。耐久可靠；多样化的轨道提升方式，可以配合厂房或仓库门洞的内部结构。避免与门洞上部的管线干涉；抗风压性能（GB/T 7106-2008），可达700N/m²；水密性能（GB/T 7106-2008），1级；气密性能（GB/T 7106-2008），7级；

工业提升门公司-萧山工业提升门-远鸿门业由杭州远鸿门业有限公司提供。工业提升门公司-萧山工业提升门-远鸿门业是杭州远鸿门业有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：章经理。