

芜湖eps 繁昌海波材料 eps线条价格

产品名称	芜湖eps 繁昌海波材料 eps线条价格
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

关于EPS线条压嵌网格布

1.EPS线条压嵌网格布

趁抹面胶浆未表干将玻纤网格布用平口批刀压入胶浆内，EPS线条网格布之间的搭接应不小于100mm。网格布铺贴应平整，不能出现皱褶和翘边。

2.批涂抹面胶浆

在EPS板表面薄批一遍抹面胶浆，厚度约为1.5mm。再批抹面胶浆在EPS构件网格布表面再批一遍抹面胶浆，要求将网格布充分覆盖，eps装饰，并压平收光，待干。

3.批涂弹性光面腻子

在抹面胶浆EPS线条表面用弹性光面腻子满批一遍，厚度以1mm为宜。

4.涂饰外墙涂料

涂饰外墙涂料，要求涂布均匀，芜湖eps，无漏涂和流坠现象。阴阳角处、门窗洞口和外窗台处EPS构件应加铺一层网格布，以增加其强度。

EPS线条施工的砂浆如何配制？

施工使用的砂浆分为专用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1:

5、边加水边搅拌；搅拌时间 5 min，eps线条价格，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

砂浆调制完毕后，须静置 5 min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在 1 h 内用完。

EPS线条具有以下优点：

- 1、重量轻。其重量是GRC线条的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。
- 2、粘贴牢固。EPS线条不仅质轻，而且与基层墙面粘结十分牢固。
- 3、与EPS外保温墙面配合使用效果更好。
- 4、安装方便。利用特殊的粘结材料和方法，一个人就可以安装施工，尤其较大体量构件，只需粘结安装。
- 5、施工简便。

芜湖eps-繁昌海波材料-eps线条价格由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，繁昌海波材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。