

大连海峰超声波流量计厂家

产品名称	大连海峰超声波流量计厂家
公司名称	大连海峰伟业仪器有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:海峰伟业 准确度:1.0级 工作原理:时差法
公司地址	辽宁省大连市甘井子区张前路588号A区4号
联系电话	4006651992 15942880349

产品详情

大连海峰超声波流量计整机技术特点

大连海峰超声波流量计采用微处理技术，超大规模集成电路，与其它超声波流量计相比除具有“三高一低”（高精度、高可靠性、高性能、低价格）的显著特点外，还具有下列更多优势：

1、0.2ns直接时差测量电路，40ps时差测量分辨率，测量周期500ms，保证仪表可达到1%的线性度和0.5%的重复性，测量精度达1.0级。

2、低电压、多脉冲信号双平衡发射接收海峰技术，抗干扰电路设计，可用于几乎全部工业环境（特别是变频器环境中）。

3、全窗口化中文显示，2×10字符背光型汉字液晶显示器；4×4轻触键盘。

4、压铸铝外壳模具制造，防护等级：IP65（固定标准型）。

5、正、反双向计量，可计量正、负、净累积流量，流速等。

6、可选择中外常用通用的流量单位，流量单位有：立方米（m³）、公升（L）、美制加仑（gal）、立

方英尺(cf)、油桶(ob)等；时间单位有：/每天(d)，/每小时(h)，/每分(m)，/每秒(s)。

7、配温度变送器可实现热量计量，可显示瞬时流量(m³/h)、流速(m/s)、累积流量(m³)、累积热量(GJ)、峰值流量及时间等。

8、完备的信号输出和灵活的联网功能，可满足不同用户的各种要求。

输入信号：3路4-20mA模拟输入，精度0.1%，可输入温度、压力、液位等信号。

输出信号：1路4-20mA或0-20mA模拟电流输出；继电器及OCT输出；RS-232/485标准串行接口输出；可利用GPRS、GSM短消息、PSTN、以太网、CAN总线等联网，。

9、完备的软件设计：具有日、月、年累计功能：可记忆前64个运行日、前64个运行月、前5个运行年中任何一月、任何一年的累计流量，便于查询和管理。