

玻璃 海南中空玻璃 佳嘉美玻璃

产品名称	玻璃 海南中空玻璃 佳嘉美玻璃
公司名称	海南佳嘉美艺术玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区和平北路18号铺面
联系电话	15347433331

产品详情

例1：外部设置。阳台飘窗加增调光玻璃，玻璃，可在楼宇林立人皆可窥的较差私密性上做出革命性改善。日常情况下，调节到透明状态，保持透亮采光；随意状态下，为保持安全感，可调节到不透明状态，海南玻璃，却依然有阳光可亲近，一举两得。例2：室内空间隔断。利用调光玻璃分隔房间，改善空间布局，增加光亮调节自由度，又能保证不同区域的性，会得到意想不到的效果。例3：作为小型家庭影院幕布使用，将幕布、屏风有效结合。（原理同商务投影幕布相同）例4、在选用安全电压的前提下，将调光玻璃作为浴室、卫生间隔断，不仅使布局敞亮，又能很好的保护隐私。

对应用于卫生间、浴室的隔断及外里面幕墙及门窗等非室内用途的调光玻璃，应问业者调光玻璃中间膜为EVA还是PVB做夹层的。PVB（聚乙烯醇缩丁醛）作为夹层已经有30多年的历史，PVB中聚乙烯醇链段含羟基具有较强的水溶性，对湿度较为敏感，而且使用PVB需要消耗更多的能源，成本随之上升。PVB加工的成品雾度大，一般雾度都在10%以上，透过率小于70%，另外其特定的化学结构决定对醋酸、醇类及酮类物质的耐受性较差，甚至可被溶解或软化以至丧失粘结力，海南中空玻璃，在施工过程易造成开胶、脱胶问题。EVA（聚乙烯 - ）作为夹层能避免上述问题，并且具有更优良的透过率，因而已在世界范围内逐步更新换代PVB夹层。但幕墙玻璃及室外应用的夹层玻璃一般不建议使用EVA膜作为中间膜，也不建议使用调光玻璃，国际国内市场上几乎没有调光玻璃用于户外的工程案例。

一般的客户对调光玻璃的了解不是很透彻，在选择调光玻璃时、一味的追求低价格、一味的追求通透性。但必要提醒消费者注意的是：用高压釜生产调光玻璃一般使用PVB胶片，主要优点是透明度高，粘接强度大，但PVB的使用温度必须达到135度才能满足透明和粘接强度的要求，而液晶膜的老化温度只有120度。因此，用高压釜制作的调光玻璃的边缘收缩一般在6-10mm，这么宽的亮边，做需要拼缝的隔断时，两块玻璃间会形成10-20mm的透明区，不受电控，玻璃拼接处拼缝效果很差。同时，在高压釜生产加工过程中的PVB胶片的收缩率问题，是造成调光玻璃的性能和寿命的大幅缩短的主要缺陷。国内个别厂家为提高生产效率，海南夹丝玻璃，用高温高压釜进行生产，使调光玻璃成品在使用过程中出现玻璃整体

发黄，液晶膜透明与不透明不能正常转换，液晶膜逐渐收缩的现象。所以，建议采用高温高压一步真空成型法制作的调光玻璃，其优点是产品性能相对稳定

玻璃-海南中空玻璃-佳嘉美玻璃(诚信商家)由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司(www.hnjmbl.com)是一家从事“钢化玻璃，中空玻璃，玻璃，防火玻璃”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳嘉美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使佳嘉美玻璃在建筑玻璃中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！