

江苏生物质木粉颗粒混烧燃烧机 一炉多烧 燃料多选

产品名称	江苏生物质木粉颗粒混烧燃烧机 一炉多烧 燃料多选
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:中朗 产地:大城县工业区 功率:1-900万大卡
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

江苏生物质木粉颗粒混烧燃烧机 一炉多烧 燃料多选 它是整个生物质颗粒燃烧器的大脑。可以通过预先编制好的程序来控制各个工作系统的配合，也可以通过采集传感器的实时信号来决定燃烧器的运行情况。控制系统的好坏直接决定r燃烧器工作效果的优劣。

1.燃烧状态监控：

江苏生物质木粉颗粒混烧燃烧机 一炉多烧 燃料多选 燃烧状态予以动态监控，一旦火焰探测器感测到熄火信号，在极短时间内反馈到燃烧机，生物质燃烧机随即进入保护状态，同时切断燃气供给。火焰探测器要能正常感测火焰信号，既不要敏感，也不要迟钝。因为敏感，燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝，反馈火焰信号滞后，不利于运行。要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。

2.关于自动点火：

燃烧机宜采用电火花点火，便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火。

3.关于预吹风问题：

生物质燃烧机在点火前，有一段时间的预吹风，生物质锅炉改造把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气，若未进行预吹风而点火，有发生爆炸的危险，把余气吹除干净或稀释，保证燃气浓度不在爆炸内。预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒。