

芜湖供水设备 芜湖亿拓机电 全自动供水设备

产品名称	芜湖供水设备 芜湖亿拓机电 全自动供水设备
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

离心泵停泵水锤避免措施

避免停泵水锤危害的措施有许多，比如安装水锤消除器、泄压阀、调压罐等，与通用阀门相关的措施。

设置缓闭止回阀

缓闭止回阀是一种通过增加执行机构、阻尼器而实现缓慢关闭的止回阀。上图为安装有缓闭止回阀的离心泵停泵水锤保护系统简图，此时缓闭止回阀需要配合闸阀(开关阀)使用。当介质在重力作用下倒流时，止回阀缓慢关闭，有效地避免了因普通止回阀突然关闭产生的水锤。其缺点为因为关闭速度较慢，一部分介质不可避免地倒流进入离心泵，泵因此可能会产生机械故障。

立式多级离心泵维修注意方法：

立式多级离心泵检修和替换易损件后进行从头安装时，见将轴承座，轴承一同装在泵轴上部，封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母，校正泵轴的弯曲度，将带轴承座的泵向下刺进泵体内，再将轴承座装在中心座上，调正好叶轮与上下泵壳间隙，把叶轮及下轴套和叶轮并帽一同用酚醛胶泥沾在泵轴上，等酚醛胶泥彻底固化后，才将下泵盖装好，芜湖供水设备，安装完毕后，供水设备厂家，用手在联轴器上滚动一下泵轴是否正常。如替换轴承和泵轴时，先拆泵轴上端圆螺母和联轴器，松开上下轴承盖12只螺钉，将轴承坐向上打出即可。

立式多级离心泵和卧式多级离心泵的区别在于字面理解意思就是一种是立着的，另一种是横卧着。卧式多级离心泵和立式多级离心泵的主要区别是，进水口与出水口的不同，卧式多级离心泵是水平进水平出，立式则是水平进垂直出。

1.外观形式不同，立式泵是立着的而卧式泵是横卧着。

- 2.连接形式不同，变频供水设备，立式泵自下而上叠加连接，卧式泵纵向排列于底座上。
- 3.占地空间不同，全自动供水设备，立式泵占地面积小而卧式泵占用面积大。
- 4.维修难度不同，立式泵检修难度大，如检修叶轮需将上部全部移去后方能进行;而卧式泵相对容易。
- 5.安装形式不同，立式泵为整体连接，安装较易;而卧式泵安装后需进行精度调整。

芜湖供水设备-芜湖亿拓机电-全自动供水设备由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖供水设备-芜湖亿拓机电-全自动供水设备是芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。