

单螺杆泵 铸铁 杂质泵

产品名称	单螺杆泵 铸铁 杂质泵
公司名称	杭州斯莱特泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:G 材质:铸铁 用途:杂质泵
公司地址	杭州经济技术开发区20号大街2号
联系电话	86571021 13867172869

产品详情

型号	G	材质	铸铁
用途	杂质泵	蚀余量	4
排出压力	2.4 (Mpa)	转速	1100 (r/m)
效率	70%	功率	30K (w)
品牌	斯莱特	流量	100 (m3/h)

用途与特点：单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵，属转子式容积泵。输送介质时扰动小、泵压稳、吸入性能好，流量的调节性能好，效率高及高效区宽。适用于输送介质温度 - 10 ~80（特殊泵可达120），粘度378000~200000厘泊或更高的粘稠的非牛顿液体及含有机械杂质和固体颗粒的浓缩物，可广泛用于原油、污油、矿浆、泥浆、化工和化纤浆液、胶水、涂料、糖浆、果酱、化妆品以及浓缩污水的输送。

g系列单螺杆泵多数品种符合jb/t8644 - 1997的要求，主要技术指标达到八十年代国外同类产品先进水平。

材质：可以根据用户不同要求供应普通材质泵或不锈钢泵。（不锈钢泵通常为1cr18ni9ti，特殊需要的可为1cr18ni12mo2ti或316l）