

# 鲁工钢结构 唐县本地彩钢简易房安装 涪陵区彩钢简易房

产品名称	鲁工钢结构 唐县本地彩钢简易房安装 涪陵区彩钢简易房
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

### 钢结构厂房降温方法

#### 钢结构厂房通风降温

由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气，这些热气和水蒸气如果不及时排出，就会在厂房内累积，从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风，安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境，较大的降低钢结构厂房温度。

#### 钢结构厂房强制降温

强制降温是指在厂房屋面安装冷风机，冷风机是利用水冷却的原理冷却空气，由强排风机把冷风输送到室内的机器。它能让钢结构厂房室内温度保持在26-30 的舒适温度。其耗电量相当于空调的1/8。造价是空调的1/2，是厂房强制降温的好方法。

临时建活动板房还可以这样建?

国内的活动板房，大多数都是彩钢板搭建。其特点是便宜，安装快速。但是，因为原材料是薄镀层镀锌钢板，加上打明钉（螺丝明露），很容易生锈。

有没有比较好的做法呢？

有

可以更加有效的解决临建活动房的建造，

1.钢架先安装好

2.填充防火保温棉

3.安装隐藏式自锁扣合金板，这个原材料是合金板，不是钢板，永远不会生锈。并且，结构是隐藏固定件在里边，不会暴露固定件螺丝的。这样就不会出现彩钢瓦那样螺丝孔位置生锈的现象。

4.有些人喜欢在屋顶用混凝土结构

那用隐藏式自锁扣合金板做承托板，类似于建筑模板，下面先支撑一下，

再安装屋顶的合金板，隐藏式自锁扣合金板，安装好之后，上面放钢筋混凝土，下面直接不需要吊顶了，直接使用。

5.在合金板的上面铺钢筋网

6.浇筑混凝土，唐县本地彩钢简易房安装，为了降低荷载，可以用陶粒替代砂子。

6.完成后的效果是这样的

当然了，屋顶可以不交注混凝土，可以直接干法作业，放保温材料，隐藏式自锁扣合金板直接安装，也是很漂亮的。

综上所述，哪有做彩钢简易房的，这样的做法，永远不会生锈，使用寿命长。外观漂亮，造价低。

## 钢结构厂房保温降温

钢结构厂房保温能隔绝大部分的太阳光辐射和传导热量，减少室内形成温室效应。从而极大的降低厂房的温度，改善钢结构厂房的环境。现在常用的方法有以下两种选择:

给钢结构厂房屋面加盖保温棉，一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉，常用厚度为50mm，75mm，100mm，密度为64kg/m<sup>3</sup>

安装好一般可以使室内温度降低5-8℃，彩钢简易房怎么装修，施工过程较复杂，若为旧厂房做保温改造，需要拆除原有屋面，拉上钢丝网，在钢丝网上铺设玻璃棉，盖上原有屋面板，再做防水处理。

在屋面板上喷涂高效的隔热反射涂料。此种产品隔热保温性能极佳，可以在金属、混凝土、灰墙、木结构表面、石棉瓦、塑料、玻璃钢、橡胶等各种表面涂覆。涂层0.25mm厚，其效果相当于250px-375px玻璃棉的功效，它可以反射99.5%红外线，92.5%可见光，隔音效果达68%，平均隔音效果50%以上。防火性好，完全不燃。无毒安全，长效耐久，使用寿命15年以上（详细介绍可以参照工程材料档）。若用此法，施工方便，对原有屋面无损坏，涪陵区彩钢简易房，而且能阻止屋面的老化。施工后和施工前的板材表面温差可达20℃，室内温差可达8-10℃，钢结构厂房能耗可锐减30-70%。

鲁工钢结构(图)-唐县本地彩钢简易房安装-涪陵区彩钢简易房由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（[www.cqlugong.com](http://www.cqlugong.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.cqlggjg.cn](http://www.cqlggjg.cn)）还是从事重庆钢结构隔层，钢结构隔层定制，四川钢结构隔层的厂家，欢迎来电咨询。