

外墙真石漆施工 美利佳涂料 宜昌真石漆

产品名称	外墙真石漆施工 美利佳涂料 宜昌真石漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

真石漆，外墙真石漆施工，专业厂家的才是好的。真石漆由于其工艺简单、成本低廉及具有独特的涂装效果，真石漆外墙施工，存在巨大的市场潜力和强大的增长空间。从长远分析，真石漆有望成为建筑涂料行业，尤其是在外墙涂料领域新的增长点。但是不同厂家所销售的产品质量存在很大差别，真石漆底漆，购买时不能只看价格只看品牌，关键在于选择专业真石漆厂家。专业真石漆厂家生产的真石漆采用各种颜色的天然石粉配制而成，宜昌真石漆，装饰效果酷似大理石、花岗岩，以建荣真石漆为例，主要有以下几大优点：建材市场对外墙涂料提出的要求有防污、防腐蚀、防水、防火、耐高温，建荣真石漆可以说顺势而生。

外墙真石漆仿面砖基面怎么处理好呢？表面质量：基层平整度、垂直度应符合一般抹灰工程质量标准要求。凡基层有空鼓的应用机具切去后补修，如有裂缝、缺棱掉角、凸凹不平等质量缺陷，应用聚合物水泥腻子或外墙柔性腻子补修平整。腻子施工完成后至少12小时内必须防止雨淋、酷热阳光照射及霜冻。基层含水率：基层含水率不应大于10%。一般情况下，夏季基层干燥14天，冬季干燥21天，含水率即可达到要求。基层含水率可用薄膜覆盖法粗略判断，做法为：用塑料薄膜覆盖24小时，表面无明显湿润即可。

真石漆厚度太厚增加成本“2-3毫米的厚度是不是太薄了？”不会!当真石漆厚度达2-3毫米时，完全可以呈现出涂层美的仿石质感，换句话说，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。太薄容易发花“再薄一点可以吗?那样是不是更节约成本”。真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。专业真石漆涂装施工厚度一般都控制在2-3毫米。涂布量为4-5.5公斤。质量好的真石漆，按照这个厚度完全能充分保证涂层的质感。

外墙真石漆施工-美利佳涂料(在线咨询)-宜昌真石漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。外墙真石漆施工-美利佳涂料(在线咨询)-宜昌真石漆是湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 候国民。