

矿用排水泵配件 强能工业泵 北京矿用排水泵

产品名称	矿用排水泵配件 强能工业泵 北京矿用排水泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

高温高压锅炉热水泵特点：

- 1.运行平稳，泵同轴度高，叶轮良好的动静平衡，保证运行平稳，振动小
- 2.节省空间，电机和泵同轴，限度地缩小了泵的占地面积和占用空间，节省建设
- 3.可靠的机械密封结构，保证了介质输送泄漏量少
- 4.泵内除机械密封摩擦副外无任何金属性摩擦，性能保持长期稳定

高温高压锅炉热水泵用途例：

- 1.超高温模温机，油加热器，橡胶机械模温机等高温温控设备的配套设备
- 2.热水型卧式热水泵，适用于能源、冶金、浴室、宾馆等锅炉热水增压输送
- 3.各种成套温控设备中的大流量增压泵
- 4.热油、燃料等高温热媒的输送

泵图：

水泵的性能参数与简介：

D.DG型泵系卧式、单级、分段式多级离心泵，吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上。泵的进水段、中段、出水段等泵壳体部分通过拉紧螺栓联结成一体，并根据泵的扬程选择泵的级数。

水泵停机

慢慢关上闸阀和压力表,真空表旋塞,然后关闭电动机,如果所处的环境外界温度较低时,则应将下部各个四方螺塞放开,放出泵内的水,以免冻裂.

长期停止使用水泵时,应将泵拆开,擦干零件上的水,并在滑动面上涂以防锈油,妥善保存.

泵图：

GC型多级锅炉给水泵轴承平衡 离心锅炉给水泵工作原理

GC型中压型泵转子由泵轴两端的滚动轴承来支承。稀油润滑，且用循环水冷却，转子的轴向推力采用平衡盘自动平衡。均衡回水经过均衡回水管返回到泵吸入段。

GC型次高压型泵转子由泵轴两端的滑动轴承来支承。稀油润滑，且用循环水冷却，转子的轴向推力采用平衡盘平衡。在平衡室和前段之间装有回水管。

GC型高压型泵转子由泵两端的滑动轴承来支承。轴承用强制润滑，泵本身配带油系统，转子的轴向推力用平衡盘来平衡。且带有止推轴承，用于承受由于工况变化而产生的残余轴向力，在平衡室体和吸水管之间装有回水管。

泵图：