

# 湖南锅炉给水泵 锅炉给水泵配件 强能工业泵

产品名称	湖南锅炉给水泵 锅炉给水泵配件 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

GC型高压锅炉给水泵 锅炉给水泵选型 电动锅炉给水泵

### 1.性能范围和使用条件

转速：2950 r/min

液体：清水或理化性质类似于水的其他液体

液体温度： 160

流量范围：36~180m<sup>3</sup>/h

扬程范围：500~1050 m

功率范围：160 KW~800 KW

### 2.售后服务

高压锅炉给水泵，石家庄强能工业泵二十四小时开通服务热线电话(0311-80947736)，强能泵业售后服务人员能及时准确的为用户提供选型、安装、使用上的技术指导。

高压锅炉给水泵泵图：

关于D型卧式多级离心泵的起动, 运转

## 1) 启动

泵在启动前必须用手盘转联轴器,感觉灵活

使泵与电机脱离,检查电机转向与泵的转向是否相符

泵启动前需向泵内引水(灌满为止) 或抽真空,并关闭出口闸阀和压力表旋塞

启动水泵,打开压力表,真空表旋塞,逐步打开出口闸阀到压力表指到所需压力为止

## 2) 运转

注意水泵轴承温度,温度不得高于70C.

经常检查,滚动轴承每工作1000小时更换一次.轴承运转中不应有噪音.

出水段上平衡水管不允许被阻塞

检查泵轴串动量是否在允许范围内.填料压紧程度保证均匀水滴渗出

叶轮与密封环的间隙因磨损超过值的两倍时,应及时更换密封环.

泵图：

GC锅炉给水泵与DG 锅炉给水泵有什么不同。

GC为多级清水离心泵，用于锅炉给水，矿山给排水用，温度小于100 。用途比DG锅炉泵广泛。

DG为次高压锅炉给水泵，结构为多级清水离心泵，仅用于锅炉给水，耐压和可靠性很高，温度小于160，比前者贵。

高温高压锅炉热水泵是轴向吸入式出口偏心式高温介质移送循环离心泵，移送循环介质为不含颗粒，纤维的液体（水和导热油），具有安装简易,耐高温，大流量，应用广泛等特点。主要应用于大功率模温机，管道增压，锅炉水回收系统，木工机械，风能科技辅助加热设备等行业

泵图：