

3米建筑木方价格 3米建筑木方 汇森木业工地木方

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 3米建筑木方价格 3米建筑木方 汇森木业工地木方 |
| 公司名称 | 广西钦州汇森贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 钦州市钦州港晨光路1号海名轩·海逸轩1单元0906号房 |
| 联系电话 | 17878771118 |

产品详情

建筑木方如何识别质量好坏

一、查裂痕：中、低档的建筑木方有裂痕是难免的，3米建筑木方价格，但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间，这种裂痕不会延伸，3米建筑木方批发，可使用，但有的裂痕是穿透纹理的，则不能购买，因为这些裂痕会延伸，对今后有很大的影响。

二、观颜色：建筑木方模板应有自然的色调、清晰的木纹，材质肉眼可见。如建筑木方表面颜色深重，漆层较厚则可能是为掩饰建筑木方的表面缺陷而有意为之，在建筑木方为六面封漆时尤需注意。

三、看建筑方木节子：即节疤，可分为活节和死节。作为制品是不可能没有节子的，活节的合理分布，反而会使木制品美。是不允许有缺陷的节子存在的，国家规定：凡直径 3mm的活节子和直径 2mm的且没有脱落、密型的死节子不作为缺陷性节子。

四、看建筑木方纹理：是判定建筑木方好坏的标准，3米建筑木方，有规则的纹理美观大方，不要选用那些纹理杂乱无章的建筑木方。

辐射松建筑木方的日常养护方法

1.可以在辐射松建筑方木外表涂上防护保漆，将木方密封起来，以保持干燥，这样就能减少与空气的接触。

2.木材之中会有一些微生物，它们的生长也会破坏辐射松建筑木方，我们可以采用塑料密封或者是化学剂处理。

3.还可以将辐射松建筑木方进行酸碱处理，煮沸，加热，5*7*3米建筑木方，用氧化剂来抑制活性酶，这些方法都可以使辐射松建筑木方得到好的养护。

辐射松建筑木方的使用：裁板时需使用100齿以上合金锯片，锯片应高于模板表面一厘米，电锯转数不低于4000转/分钟。如模板在现场被切割或钻孔。则需在被切割、钻孔的边缘涂刷用封边漆。模板组拼时，水平模板直接拼装或拼缝处贴胶带纸，垂直模板拼缝间加海绵胶带拼装。在模板上钉钉、打孔时须在下方垫木方。谨防悬空造成模板背面出现劈裂。使用封堵塞密封穿墙螺旋孔。拆膜时，应防止模板大面积掉落。

汇森木业主营辐射松建筑木方、铁杉建筑木方、建筑口料等木材的加工及销售，欢迎您来电咨询了解订购。