

吉林钢厂法兰耐磨金属软管 钢厂法兰耐磨金属软管 鑫联管业

产品名称	吉林钢厂法兰耐磨金属软管 钢厂法兰耐磨金属软管 鑫联管业
公司名称	衡水鑫联管业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景新大街397号
联系电话	18532372555

产品详情

EPDM夹布橡胶管

【蒸汽胶管】

主营产品或服务：高低压胶管;金属软管;橡塑制品;密封件;接头及总成;尼龙系列

主营行业：橡胶管;金属软管；密封垫圈;橡胶加工;工业用橡胶制品;橡胶板;油封

工艺：缠绕成型;橡胶成型工艺;铸塑/浇铸;注塑/注射;挤塑/挤出

服务领域：汽车;道路交通;机械;造纸;冶金;矿业;化工;五金;能源;

加工方式：来图加工;ODM加工;来料加工

夹布耐油胶管

夹布耐油胶管的规格型号一般执行德标DIN标准，钢厂法兰耐磨金属软管供应商，根据使用管路口径不同选择不同的型号。规格有DN6，DN8，DN10，DN13，DN16，DN19，DN25，DN32，DN38等型号，一直到DN800，都可以生产，DN是代表的意义是内径，后面数字如DN8，所代表的是口径的大小，单位是毫米，也可以使用英制标准来表述，如1英寸，钢厂法兰耐磨金属软管自产自销，1/4英寸，1/2英寸，等也可以使用通俗的说法，如，4分的夹布耐油胶管等，在这里4分的代表的意思就是一英寸的四分之一，也就是25.4毫米的四分之一，大约是6毫米的左右

那么现在我们做一个例子:

耐油夹布胶管:DN25*7*1.6*20

分开解析一下:DN25指的是夹布耐油胶管的内径是25毫米,7代表的是夹布或者夹线的层数,1.6代表的是工作压力为1.6Mpa,也就是16公斤,实际意义就是管壁一平方厘米的面积所承受的压力。20一般是代表夹布耐油胶管的长度。同理,输水胶管,蒸汽胶管等橡胶管的表述方法也是一样的。

低压胶管特点:外观组织细密,无机械杂质强度高,具有优良的化学稳定性,耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力,可在-60~250 长期使用,钢厂法兰耐磨金属软管,具有可靠优良的耐腐蚀性,吉林钢厂法兰耐磨金属软管,用于输送高温下的强腐蚀介质。并可加工成O型、S型、 型等形状,质量有保证。

.耐高温、耐腐蚀、耐高压

由于本产品采用聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管,适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。

本产品在3kg/cm²的气压下软管内部可以承受250 高温蒸汽,同时表皮温度不超过60 ,保证作业安全。

本产品可以在10kg/cm²蒸汽压力下正常使用。

.重量轻、柔软性强

本产品经特殊装配处理,全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度,同时柔软度强,自由弯曲,不褶阻碍通气。

.抗破坏性强

本产品由于采用先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护,可以承受180kg拉力,正常使用过程中损坏。

.经久耐用

使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管,长时间使用不必进行更换,极大降低使用成本,提高使用效率,经济实用。

吉林钢厂法兰耐磨金属软管-钢厂法兰耐磨金属软管-

鑫联管业由衡水鑫联管业制造有限公司提供。衡水鑫联管业制造有限公司(www.xinliangy.com)是河北衡水,金属线、管、板制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫联管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫联管业更加美好的未来。

。