

# 鑫联管业 钢厂法兰耐磨金属软管

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 鑫联管业 钢厂法兰耐磨金属软管  |
| 公司名称 | 衡水鑫联管业制造有限公司     |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县景新大街397号 |
| 联系电话 | 18532372555      |

## 产品详情

### 污水吸引胶管

公司的主要产品：高压钢丝编织胶管、高压和超高压钢丝缠绕胶管、胶管总成、夹布胶管以及石油钻探胶管、海洋高压输油胶管、耐高温蒸汽胶管、高耐磨喷砂胶管、泥浆管、耐酸碱胶管、耐油胶管、输水胶管、高压风管、大口径钢丝排吸胶管等系列软管。公司同时生产各种不锈钢耐压金属软管、高压尼龙树脂管、四氟管及橡胶制品等。

公司产品具有耐高压、耐高温、柔软性强、脉冲性能好、承压变形小，大长度，钢厂法兰耐磨金属软管，使用和维修方便等特点。因此，河南钢厂法兰耐磨金属软管，被广泛用于工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业。

### 夹布胶管

#### 一、执行标准：

HGT 3041-2009

#### 二、技术要求：

1、公称规格：25 ~ 100mm

2、工作压力：低压用于0.3MPa以下；中压用于0.7MPa以下；高压应用于1.0MPa以下。

3、同心度：内径76mm及以下的软管同心度不应大于1.0mm，钢厂法兰耐磨金属软管不锈钢，大于76mm的不应大于1.5mm。

4、内衬层和外覆层的厚度：内衬层和外覆层的厚度不得低于1.5mm。

5、层间粘合强度不应低于1.5kN/m。

用途：水泥散装罐车，钢厂法兰耐磨金属软管，船舶水泥吸排两用等。特

点：耐磨，耐温，耐酸碱性好。

执行标准：Q/GHXF65

内径 (mm) 夹布层数 (层) 螺旋钢丝直径 (mm) 管接头长度 (mm) 胶管长度公称尺寸公差尺寸公差  
尺寸 (m) 公差 (mm) 381.2232.0751010150511.2342.61001510150641.5342.61001510150761.5452.610015101508  
91.5453.210015101501022.0453.212520101501272.0563.212520101501522.0564.015020101502032.5675.02002510150  
2542.5785.020025101503052.5785.02502510150

鑫联管业(在线咨询)-钢厂法兰耐磨金属软管由衡水鑫联管业制造有限公司提供。衡水鑫联管业制造有限  
公司 (www.xinliangy.com) 是河北衡水,金属线、管、板制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管  
理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫联管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽  
谈,共创鑫联管业更加美好的未来。