

新品JPZ盆式橡胶支座

产品名称	新品JPZ盆式橡胶支座
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

JPZ盆式橡胶支座主要用于桥梁结构，具有承载力高、位移量大、安装简便、耐久性好等特点，广泛应用于各类铁路桥梁工程中。

JPZ盆式橡胶支座工作原理：

JPZ盆式橡胶支座利用被封闭在钢制盆腔里的橡胶块在三项受力状态下具有流体的体积不可压缩性的特点，将桥梁上部结构的荷载可靠的传递到墩台上，并实现桥梁梁端的转动；同时依靠聚四氟乙烯板与不锈钢板之间的自由滑移，来适应桥梁上部结构由于气温变化、混凝土徐变收缩等因素引起的水平位移，从而保证桥梁的使用安全。

JPZ盆式橡胶支座位移：

梁体的竖向位移是依靠支座内橡胶板的不均匀压缩来实现的，本文不进行阐述，仅阐述平面位移体系。在一联连续梁中，为保证合理位移，必将涉及到前述三种结构形式支座。

jpz盆式橡胶支座卸货与存放

支座需用软绳捆扎，装卸时需用叉车或起重设备吊装，支座各部件已按要求连接好，可立即用于安装。

jpz盆式橡胶支座安装前的检查

检查支座上顶面正中心的中心标识，安装时准确对正X轴（纵轴）和Y轴（横轴），支座高程应符合设计要求；

检查支座螺栓和防尘套是否紧密固定；

核对支座对应的墩台号位置与支座规格是否相符；

检查支座的上、下板贴近混凝土或水泥砂浆的面，必须无灰尘和油渍；检查活动型支座预偏量数值是否与该位置支座设定值相符；

活动型支座安装前，须先放松支座的临时固定板螺栓，再将支座上支座板依预偏量数值放置到位，并核对指针位置是否正确，然后重新旋紧固定板螺栓。

公路桥梁盆式支座(产品做工精细，美观大方，十年专注生产好品质)、网架钢支座，抗震球型钢支座，橡胶支座、隔震支座、桥梁支座、桥梁伸缩缝、橡胶止水带等。我公司是提供网架钢支座、桥梁支座、桥梁伸缩装置和橡胶止水带等产品的研发、设计、制造和安装等系列服务的重点厂家之一！jpz盆式橡胶支座必须采取隔热措施，以免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。综上所述，基于盆式橡胶支座在公路桥梁的广泛使用，为了确保其使用质量和稳定性，橡胶支座的设计必须按照设计规范严格计算，并在安装时应严格按照设计图纸进行正确安装，使支座整个平面均匀承压，橡胶支座与上下结构之间接触紧密，从而实现延长公路桥梁的使用寿命。盆式橡胶支座安装前，应先核对包装与产品标牌（承载力、型号和位移量）是否相符，并检查临时链接及标尺指针式否完好。支座安装位置确定支座安装是现根据图纸的要求确定各个支座的安装位置。（注意各个支座的位移方向是否正确。如看支座上面的标签）支座梁底安装将支座安装在梁底后将链接螺栓或螺母拧紧。