

48芯ODF箱

产品名称	48芯ODF箱
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

ODF箱产品描述

宇晨通信
通信专用

48芯ODF箱——安装方法、图文介绍

19英寸标准安装，既可装入配线架机柜，也可改做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块

ODF单元箱,ODF箱,ODF子框,19英寸ODF箱,ODF配线箱,光纤配线单元,ODF熔配单元体,光纤配线单元

型号：12芯,24芯,36芯,48芯,72芯,96芯,144芯

材质：冷轧板,不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

产品概述：1、单元箱又称ODF子框、熔配一体化机框、单元盒、单元体，

2、它具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。

3、即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。

4、该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、

5、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。技术特性：1、耐久寿命：>1000次

2、工作温度：-5 ~ +40

3、贮运温度：-25 ~ +55

4、相对湿度：85%(+30

5、大气压力：70 ~ 106kpa

6、绝缘电阻：> 1000M 耐电压：3000VDC/1min不击穿，无飞弧

结构及特性：1、组成：光纤熔接配线单元盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成

2、外壳：外壳方便开启，便于安装

3、内部构件包括以下部分：支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑

4、集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间

5、固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定，光纤接头的保护采用热收缩保护管

6、材料：光纤熔接配线单元盒中，所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处

理，以增加其防腐蚀性能

7、材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性

8、热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120 ，热软化温度大于90

9、全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备