

# 南昌GB柔性填料

产品名称	南昌GB柔性填料
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:600%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

GB柔性填料的特性：柔性材料防渗性能优异、耐老化，在水压下流动性强，塑性大，且具有与混凝土面粘结性强，自粘性好，伸长率大等特点，是一种理想的嵌缝止水材料，可替代国外同类IGAS填料。此外，柔性材料可加工成板状、条状及各种断面尺寸的型材，用防粘纸保护，施工十分方便。

具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

可根据需要将柔性填料加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料的规格型号：按外观形态可分为定型填料（即嵌缝止水条）和非定型填料（即柔性填料）两种。嵌缝止水条可根据用户需求加工定做成任意尺寸，欢迎新老顾客选择我公司生产的柔性填料产品。包装规格为25公斤/箱

GB柔性填料产品这几年有几个发展趋势，下面给大家简单介绍一下：首先来说就是它的产业化发展趋势，在以前生产橡胶产品可能就仅仅是一个小小的作坊，或者说是一个小的厂家。但是随着我国对于橡胶产品的要求不断提升，对它的需求也是越来越多，现在它已经呈现出产业化发展，由于估价对象的未知价格是通过类似房地产的已知价格来求取的。市场上交易双方的动机、偏好、对市场行情的了解及讨价还价能力不同的地产可能会偏正常市场价格。但是只要有较多的实例根据大数定律其成交价格的综

合结果可以作为市场价格的

GB柔性填料是一种黑色或黑灰色，黑绿色的带有弹性的挤出型膏状体，故又名腻子密封胶，弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料，SR塑性填料，GB嵌缝密封胶等。2柔性填料具有极强的自粘性和非常高的伸长率。没卷柔性填料用塑光纸包装好后柔性填料是两层包装的与SR三元乙丙防渗盖片，氯丁棒或PVC棒配合使用，来达到面板坝不渗水，不漏水的止水效果。抗渗性强，耐久性高，稳定性好的特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。在SR-2配方中加入部分纳米材料，赋予SR-2配方独特的改性性能。具有可塑性好其与其他止水材料相比全面提升SR产品品质。本厂正以建立现代企业制度，建立健全企业合理法人治理结构为目标，以用户提供优质的产品和服务为宗旨，向规模化、科学化、现代化、化方向迈进。本企业以“信誉至上、质量、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临本厂考察、洽谈业务。质量方针：靠完善的服务，用优质的产品回报社会质量目标

GB柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。柔性填料的大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施

一、填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行SR柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5一以内)。二、人工嵌填：根据SR柔性填料设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理，涂刷底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴SR填料板(撕去SR填料板一边的防粘纸，沿SR填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出SR柔性填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR柔性填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，SR柔性填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。