

# 聊城庆洋异型管 冷拔异型钢管

产品名称	聊城庆洋异型管 冷拔异型钢管
公司名称	山东庆洋钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区辽河路东首
联系电话	15163586869

## 产品详情

### 一、抗磨性和抗刻划性。

着色处理后的硬化处理，会使其表面着色膜的抗磨性和抗刻划性大大提高。表面着色膜能经受负荷500g的橡皮200次以上的摩擦(不擦穿)，能经得住50~120g负荷的钢针刻划(不划穿)，能经受888转摩擦时间12 min。

### 二、表面耐擦洗性。

着色后的冷拔异型钢管表面沾染指纹、油渍或污垢后，会损害其外观，宜采用软布浸透中性水溶性洗涤剂擦洗，很易复原;采用溶剂如油、酮等擦洗表面污垢时，虽对表面色泽不会产生不良影响，但溶剂挥发会在冷拔异型钢管表面留下污垢痕迹;禁忌使用对表面有磨损的去污粉或不锈钢丝球擦洗，因为这种做法不仅会损伤表面氧化膜，甚至还会将色膜擦掉。

(1)高压下量在轧辊直径和摩擦系数相同的条件下，随着压力下量的增加，冷拔异型钢管与轧辊的接触面积加大，轧制压力增加。同时接触弧长增加，外影响加剧，平均单位压力增加，轧制压力也随之增大。

(2)冷拔异型钢管宽度随着轧件宽度的增加，接触面积增加，轧制压力增大。

(3)随着轧制温度的升高，冷拔异型钢管变形抗力降低，平均单位压力降低，轧制压力减小。

1、光学性能。着色后的冷拔异型钢管表面色彩是其表面反射光与通过表面透明膜的折射光的干涉光。由于受冷拔异型钢管固有金属色泽的影响，只能显示蓝、黄、红、绿4种基本色，加上中间色共有十几种色，不能呈现光谱色中任何1种颜色。镜面抛光和非镜面抛光的不锈钢异型管均能获得富有光泽的鲜艳色彩、柔和的长期经紫外线照射也不变色的彩色，冷拔异型钢管，光学性能经久不变。

2、加工成型性。冷拔异型钢管可承受一般模压加工、深延、弯曲等加工，硬化加工，进行180°弯曲试验和冲深8mm的杯突试验，均呈现出良好的可加工性，表面膜无损伤。但是大变形量会损害着色膜，使其色泽变坏，因此，着色后的冷拔异型钢管表面在加工时建议采用聚乙烯塑料薄板加以保护。

聊城庆洋异型管(多图)-冷拔异型钢管由山东庆洋钢材有限公司提供。“异型管,特钢,无缝钢管,合金圆钢”就选山东庆洋钢材有限公司(www.sdqygc.cn)，公司位于：山东省聊城经济技术开发区辽河路东首，多年来，山东庆洋钢材坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东庆洋钢材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdqyyg.cn)还是从事山东40cr圆钢，山东42crmo圆钢，山东Q345B圆钢的厂家，欢迎来电咨询。