

隔音门厂家电话 平顶山隔音门 通顺

产品名称	隔音门厂家电话 平顶山隔音门 通顺
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

平移工业门

- 1、平移工业门一般应用在各种厂房或仓库；分为单开或双开推拉二种，可电动，也可手动；
- 2、平移门的主要构件：门扇、导轨、行走轮、吊轮、卡件、电机设备（备选）、传动组件、控制系统；
 - （1）、门扇有彩钢和不锈钢双层夹芯板二种，中间填充泡沫，隔音门厂家电话，包边可用铝型材、不锈钢或镀锌钢板；门板厚度有40mm或50mm；
 - （2）、导轨采用镀锌冷轨钢型材，隔音门制造商，大型平移门可用轻轨；
 - （3）、电机采用平移门专用电机。

缺点是红外传感器的反应速度较慢，平顶山隔音门，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。另外，如果电动门接受触点信号时间过长，控制器会认为信号输入系统出现障碍。而且自动平移门如果保持开启时间过长，也会对电气部件产生损害。由于微波雷达和红外传感器并不了解接近电动门的人是否真要进门，所以有些场合更愿意使用按键开关。按键开关可以是一个触点式的按钮，更方便的是所谓肘触开关。

材质

电动门主要材料一般是由不锈钢材质或铝型材，2001年以前，不锈钢材质门被命名为“标准门”，2001年后开始由铝合金材料替代。

电动门功能和特点

- 1、在使用与控制上，有手动与自动控制系统以满足用户对工业门的开启和关闭要求。

2、安全可靠型上，关门时设有门体防卡堵，气感安全边反弹功能，隔音门厂商，或红外线传感功能，当遇到阻力或障碍物时，门控系统将门体自动反弹，以免卡人、卡车发生意外事故。

隔音门厂家电话-平顶山隔音门-通顺由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 商丘 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领通顺和您携手步入辉煌，共创美好未来！