

成套配电柜 马鞍山配电柜 进盛和 量大从优

产品名称	成套配电柜 马鞍山配电柜 进盛和 量大从优
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

高低压配电柜的日常维护

- 1.检查母线及其下引线是否牢固。
- 2.检查二次回路接线是否牢固，熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
- 3.电容柜的检查：断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验，应先合的先断，成套配电柜，后合的后断，对过压保护，欠流保护、投切门限值进行调整。
- 4.各指示灯应完好，高低压配电柜，对断路器漏电开关，热继电器，是间及是继电器，多功能表等进行检查调整。
- 5.检查批示灯是否正常，控制器开关位置是否正常，运行应正常，手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
- 6.检查各软起动机、变频器的紧固件是否可无松动。

配电柜板前明线布线工艺要求

- (1)配电柜内布线通道尽可能少，同时并行导线按主、控电路分类集中，单层密排，紧贴安装面布线。
- (2)同一平面的导线应高低一致，不能交叉。非交叉不可时，该根导线应在接线端子引出时，就水平架空跨越，但必须走线合理。

(3)布线应横平竖直，分布均匀。变换走向时应垂直。

(4)布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。

(5)布线顺序一般以接触器为中心，由里向外，由高至低，先控制电路，后主电路，以不妨碍后续布线为原则。

防爆正压型配电柜原理

具有称释气流的正压是由保护气体持续不断的流过正压腔，并保持一定的流速，马鞍山配电柜，使正压腔的压力保持在工作压力范围内，且正压腔内的气体可以持续得到清洗与置换。由于保护气体持续不断的流过正压腔，动力配电柜，在达到防爆要求的同时也可以带走内部元件运行产生的热量，因此更适用于安装一些发热量较大的电器元件或设备，如变频器、软起动器、大功率可控硅、电动机等等。不足之处是所需气流量较大，用户现场气源提供足够的流量及压力。

成套配电柜-马鞍山配电柜-进盛和 量大从优由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司（www.ahjshdl.com）是安徽合肥,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽进盛和领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽进盛和更加美好的未来。同时本公司（www.ahjshpdx.com）还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。