

聚氨酯冷库板 金伟泡沫型材 驻马店冷库板

产品名称	聚氨酯冷库板 金伟泡沫型材 驻马店冷库板
公司名称	新郑市金伟挤塑板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市梨河工业区
联系电话	13673609260 13673609260

产品详情

泡沫板，郑州挤塑板，郑州泡沫厂泡沫箱，郑州挤塑板厂，郑州泡沫板厂，郑州型材包装，郑州泡沫板材，聚氨酯冷库板，郑州冷库板，郑州挤塑板厂，郑州地暖板，郑州泡沫包装箱，郑州泡沫包装厂，郑州地暖板，郑州挤塑板。郑州金伟挤塑厂。

XPS板广泛应用于墙体、平面混凝土屋顶和钢结构屋顶的保温，以及低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。

尽可能低的导热系数是所有保温材料的目标，XPS板的导热系数远低于EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等保温材料的导热系数。聚分子结构本身不吸水，加上其具有紧密相连且壁间无缝隙的闭孔结构，所以XPS板的吸水率(1%)比其他硬质保温隔热板的吸水率小得多。一般的保温材料使用几年后易老化，保温性能下降，而XPS板具有优异的防腐蚀性能和抗老化性能，有效使用寿命可达30年~40年。另外，XPS板的蜂窝状结构使其具有极高强度，不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样容易发脆，因此不易破损，且便于运输和安装。

泡沫板，郑州挤塑板，郑州泡沫厂泡沫箱，郑州挤塑板厂，郑州泡沫板厂，郑州型材包装，郑州泡沫板材，郑州冷库板，郑州挤塑板厂，郑州地暖板，郑州泡沫包装箱，冷库库板价格，郑州泡沫包装厂，郑州地暖板，郑州挤塑板。郑州金伟挤塑厂。

再生料挤塑板顾名思义就是利用回收的白色垃圾，废旧塑料高温重炉之后制作而成的。一些经过二次加工而成的挤塑板在防火性能较差，及时在加工制作的时候，加入大量的阻燃剂，但是也是比较容易挥发，而有的生产厂家在制作的时候为了降低生产成本，压根就不添加阻燃剂，那么在这种情况下，没有添加阻燃剂的废旧塑料加工而成的挤塑板就不再是真正意义上的挤塑板了，而是变成了可燃物，遇到明火现象，就极烧。因此，可以看出劣质挤塑板以及再生料挤塑板的危害性以及不安全性。

泡沫板，郑州挤塑板，郑州泡沫厂泡沫箱，郑州挤塑板厂，郑州泡沫板厂，郑州型材包装，郑州泡沫板材，郑州冷库板，郑州挤塑板厂，郑州地暖板，郑州泡沫包装箱，郑州泡沫包装厂，郑州地暖板，郑州挤塑板。郑州金伟挤塑厂。

4外墙保温节能施工技术措施

4.1提高施工人员素质

做好外墙保温施工工作需要提高施工人员的技术水平，要求外墙保温节能施工技术应用人员掌握各种节能技术的施工要点。强调施工人员增强施工技术的了解，提高施工技术的运用能力。施工单位还要加强对施工人员的定期培训，在施工前围绕着工程设计进行施工要点的讲解工作，这样才能提高外墙保温施工有效性，满足建筑工程实际需要。

4.2选择保温材料

可以选择矿物棉、聚颗粒、聚板、挤密板等材料。其中，挤密板密度大，导热系数低（只有0.029W/m.K，与抗裂砂浆的导热系数相比低32倍，驻马店冷库板，与灰砂砖相比低37.9倍），冷库板设计，但挤密板的抗裂能力稍逊一筹。聚颗粒由胶粉料（包括熟石灰粉、粉煤灰、硅粉、水泥）与胶粉聚颗粒制成，导热系数为0.06W/m.K，其导热系数不及挤密板，但抗裂性能较好。

聚氨酯冷库板-金伟泡沫型材(在线咨询)-驻马店冷库板由新郑市金伟挤塑板材有限公司提供。新郑市金伟挤塑板材有限公司（www.jwxps.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金伟泡沫型材——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市梨河工业区，联系人：王先生。同时本公司（www.hnpx.com）还是从事河南泡沫包装箱厂家，河南泡沫板包装箱，河南金伟泡沫包装箱价格的厂家，欢迎来电咨询。