

北京昆仑海岸JYB-KO-PAG-LZ高温蓝宝石压力变送器

产品名称	北京昆仑海岸JYB-KO-PAG-LZ高温蓝宝石压力变送器
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:昆仑海岸 型号:JYB-KO-PAG-L 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

北京昆仑海岸JYB-KO-PAG-LZ高温型蓝宝石压力液位变送器系列用途：工业现场过程压力控制、航空航天领域 石油化工行业、仪器医疗食品等行业、航海及造船行业 水利、水电、发电厂炉膛负压等行业,北京昆仑海岸压力变送器JYB-KO-PAG-LZ选型参照网址www.klha.cn

北京昆仑海岸压力变送器JYB-KO-PAG-LZ产品特点：进口扩散硅或陶瓷芯体，适用不同的介质的压力液位测量、激光调阻温度补偿，使用温域宽，测量准确度高、过压过流反向级性电路保护，可靠性高、电压、电流、网络、HART，无线等多种输出方式，可以带LCD、LED、指针等各种现场显示，符合工业抗干扰国标三级、北京昆仑海岸压力变送器JYB-KO-PAG-LZ说明书下载网址www.klha.cn

技术参数

量程	0MPa ~ 100MPa 内任量程，最小量程为5kPa（扩散硅压力传感器）0MPa ~ 20MPa 内任 60kPa（陶瓷压力传感器）
准确度等级	0.2级（满量程在 70kPa ~ 5MPa 内）0.5级（满量程在 5kPa ~ 70kPa 内）0.5级（满量程 Pa 内）0.5级；（陶瓷压力传感器）0.5级1级
负载能力	电流型 500（不带显示） 250（带显示）电压型 3k
介质温度	- 20 ~ 85
环境温度	- 20 ~ 85

供电电压	DC 24V(12V ~ 32V)
非线性	± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性	± 0.1%F.S
长期稳定性	± 0.1%F.S/y
热力零点漂移	± 0.02%F.S/
响应时间	50ms
工作压力	2倍量程
电气连接	接线端子
过程连接	M20 × 1.5外螺纹 /DN25法兰连接 /其他
外部零件材料	普通不锈钢 /316不锈钢
壳体材料	铸铝外壳
防护等级	IP 65

规格选型