

武汉暖气片厂家 祥和散热器 暖气片厂家板式

产品名称	武汉暖气片厂家 祥和散热器 暖气片厂家板式
公司名称	河北祥和冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市固城南店村
联系电话	13603225148

产品详情

暖气片的散热原理是对流散热，先加热室内空气，而后空气将热量传递给人体，体表感知到温暖，但暖气片的采暖效果不仅取决于自身的材质和结构，还受到室内风场、压力场的影响，所以其安置位置也是非常重要的。

暖气片合适的安装高度是要与地面间隔20cm左右，空气在对流的过程中，让整个房间里的空气都热起来。同时，暖气片厂家板式，暖气片安装需要与墙面有3-4cm的距离，管道高度留出150cm左右，确保暖气片周围的空气活动，已达到良好的散热效果。

暖气片的安装位置供您参考;

- 1、宁矮勿高
- 2、可安装在窗户下
- 3、可安装在门后或内墙
- 4、可安装在频繁活动的区域，尽量避免家具的遮挡

以上都是按照空气流通的基本原理推荐的安装位置，不过也要结合自家的居家环境。好的安装位置能使暖气片更好的发挥其取暖的功能

假如是个供暖期，还需注意以下事项：

- 1、暖气片上及周围要有足够散热空间，不要堆积杂物，避免影响采暖质量；
- 2、采暖管道上的各种阀门，经调试后，不要随意封闭和开启；

- 3、保证房间的密封性与保温性，门窗在供暖中应处于密封状态；
- 4、供热开始后，房间温度不会立即上升，武汉暖气片厂家，往往经一段“蓄热”过程，房间温度才能达到合格的温度。
- 5、进行室内装饰时，请不要随意撤除或添加供热设备，也不要改动暖气片的安装位置。
- 6、供暖后，如果有个别暖气片或单个管道出现不热状况时，可以按照以下办法进行调试排查：调整每个供热立管的阀门到合适的位置；打开暖气片末端的手动排气阀，排出积存在暖气片里的空气；打开装置在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空气排出。经上述办法调试完成后，您的暖气片会逐渐热起来的。调试后的阀门不要随意开关，更不要随意排放暖气片中的水。
- 7、在供暖过程中，如发现供热管道或暖气片漏水，可采纳以下应急办法：关闭管段的操控阀门，关闭暖气片上的供、回水阀门，时间请专业技术人员上门修理。

暖气片作为特殊的家居用品，不同之处在于它还是一个热水压力容器，有腐蚀漏水甚至大面积泄漏的危险，可能会造成家庭财产损失，甚至会危害人体安全。决定暖气片使用寿命的因素除了自身产品质量外，供暖水质也是重要因素。今天，暖气片品牌河北祥和专家为大家分析一下，市场上主要流行的钢制暖气片、铜铝复合暖气片等材质对供暖水质的要求。

钢制暖气片对供暖水质的要求：

低碳钢暖气片就是我们俗称的钢制暖气片，钢制暖气片本身不具防腐功效，所以较容易被腐蚀。钢制材质的暖气片要求系统水质PH值大于7小于12，并且注意要与小区的供暖系统匹配，采用开放式供热系统采暖的消费者要谨慎选用钢制暖气片，因为钢制暖气片遇氧易发生化学反应会腐蚀，对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求，均需在采暖季过后在主系统满水保养，否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题。

铜铝复合暖气片对供暖水质的要求：

铜铝复合暖气片就是采用抗腐蚀的铜管，上面附着散热效果好的铝翼，水在铜管中流不会造成腐蚀，暖气片厂家多少钱，而热量则可从铝翼上得到充分的挥发辐射，可谓材质的强强联合。铜铝复合暖气片克服了铸铁暖气片承压低、金属热强度低、装饰性能差的缺点，也克服了钢制暖气片及其他金属暖气片耐腐蚀性差的弱点，减少了对系统水质要求过高带来的麻烦。

铜铝材质的暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统也没有限制，因为它的内部是铜制结构，抗腐蚀性能好，而它的外部由于镀了一层铝，所以散热效果更好。

因此，可以得出结论，铜铝复合暖气片耐腐蚀性能好，暖气片厂家铜铝，能够适应所有的供暖水质，但是铜铝暖气片价格虽高，性价比高。另外，如今钢制暖气片内防腐技术已经非常成熟，可以有效的规避水质差带来的腐蚀问题，价格比铜铝复合暖气片便宜，非常适合于集中供暖用户使用，采用开放式供热系统采暖的自采暖用户要谨慎选用。

武汉暖气片厂家-祥和散热器-暖气片厂家板式由河北祥和冷暖设备有限公司提供。河北祥和冷暖设备有限公司（www.xhln.com）是从事“铜铝复合散热器,铜铝对流散热器,钢制板式散热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李晓辉。